

i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W



OPIS PRODUKTU

Nowoczesna biurowa stacja dokująca USB-C z obsługą do 2 zewnętrznych monitorów o rozdzielczości 4K. Stacja jest kompatybilna z każdym laptopem wyposażonym w port USB-C, USB4 lub Thunderbolt 3/4/5. 6 portów USB, szybkie i niezawodne połączenie z siecią firmową dzięki zintegrowanemu portowi LAN oraz możliwość montażu za monitorem sprawiają, że stacja dokująca jest idealnym partnerem dla profesjonalistów. Oczywiście stacja umożliwia również ładowanie laptopa lub tabletu z mocą do 100 W.

Uwaga: System macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Po podłączeniu dwóch monitorów do stacji dokującej w systemie macOS, oba monitory będą wyświetlały ten sam obraz.

- Możliwość podłączenia do dwóch zewnętrznych monitorów 4K/60 Hz
- Power Delivery: do 100 W
- Dwa porty HDMI
- 6 portów USB: 1× USB-C (10 Gb/s), 1× USB-C (5 Gb/s), 2× USB-A (5 Gb/s), 2× USB-A 2.0 – dla łatwego podłączenia urządzeń USB i akcesoriów
- Gigabitowy Ethernet RJ-45 zapewnia szybkie, stabilne i niezawodne połączenie z internetem (obsługa 10/100/1000 Mb/s)
- Zintegrowane gniazdo combo audio/mikrofon na przednim panelu
- Zamek Kensington chroni przed kradzieżą, szczególnie w biurach współdzielonych lub przestrzeniach publicznych
- Przycisk zasilania On/Off dla maksymalnych oszczędności energii
- Kompatybilność z uchwytem VESA – możliwość sprytnego pionowego montażu za monitorem

- Obsługuje systemy operacyjne: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS i Linux

Uwaga: Ładowarka USB-C 100 W jest dołączona.

CECHY PRODUKTU

STACJA DOKUJĄCA:

- 1× zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia hosta (100 cm)
- Technologia stacji dokującej: USB-C (MST) + USB-C Power Delivery
- Power Delivery: do 100 W
- Porty wideo: 2× HDMI 2.0
- **Rozdzielczości:**
- **Urządzenie hosta z obsługą DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor – 1× HDMI → do 4K/30 Hz
 - 1 monitor – 1× HDMI → do 1080p/120 Hz
 - 2 monitory – 2× HDMI → do 2× 1080p/60 Hz*
- **Urządzenie hosta z obsługą DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor – 1× HDMI → do 4K/60 Hz
 - 1 monitor – 1× HDMI → do 1440p/144 Hz lub 1080p/240 Hz
 - 2 monitory – 2× HDMI → do 2× 1440p/60 Hz* lub 2× 4K/30 Hz*
- **Urządzenie hosta z obsługą DisplayPort 1.4 z DSC:**
 - 1 monitor – 1× HDMI → do 4K/60 Hz
 - 1 monitor – 1× HDMI → do 1440p/144 Hz lub 1080p/240 Hz
 - 2 monitory – 2× HDMI → do 2× 4K/60 Hz* lub 2× 1440p/144 Hz*
- 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
- 1× USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
- 2× USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
- 2× USB 2.0
- 1× port USB-C Power Delivery (do 20 V / 5 A, max. 100 W) + USB data Gen 2 (10 Gb/s)
- 1× Ethernet RJ-45 (1 Gbps)
- 1× combo audio 3,5 mm (słuchawki/mikrofon)
- Klonowanie adresu MAC: Tak (za pomocą oprogramowania i-tec Docker Pro)
- Wskaźnik LED
- Przycisk włączania/wyłączania stacji dokującej
- Obsługa zamka Kensington
- Systemy operacyjne: Windows 10/11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux
- Wymiary produktu: 113 × 113 × 40 mm
- Waga produktu: 242 g

ŁADOWARKA USB-C 100 W:

- Uniwersalny zasilacz USB-C o mocy 100 W do zasilania laptopów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń wyposażonych w port ładowania USB-C
- Napięcie wejściowe: AC 100–240 V, 50–60 Hz, maks. 2,3 A
- Moc wyjściowa (maks.): 100 W
- Sprawność: powyżej 86%
- Napięcie wyjściowe USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V
- Prąd wyjściowy USB-C: maks. 5 A
- Zabezpieczenia przed przeciążeniem prądowym, przepięciem, zwarcie i przegrzaniem
- Temperatura pracy: 0 °C – 40 °C
- Wilgotność względna: 10% – 100%

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3, 4 lub 5

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3, 4 lub 5 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu DisplayPort Alternate Mode Thunderbolt™ 3, 4 lub 5

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux

* macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST), dlatego po podłączeniu dwóch monitorów oba będą wyświetlać ten sam obraz.

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC	OPIS PRODUKTU I EAN
C31DUALHDMIDPD100	i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W EAN: 8595611707742
C31DUALHDMIDPD100UK	i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W

EAN: 8595611707759

Sprzęt komputerowy - Hardware

typ magistrali USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4

Wymagania systemowe

System operacyjny Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Pozostałe funkcje

Wymiary produktu (DxSxW) 113 x 113 x 40 mm

Waga produktu (bez opakowania) 242 g

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji 2 Lata

Wsparcie techniczne Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

- Produkt
- Instrukcja obsługi
- Ładowarka USB-C 100 W
- Kabel zasilający

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 02.07.2025 13:46:01