

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC Smart UPS SMT, Line Interactive, 750VA/500W, montaż w szafie 2U, 230V, 4x gniazda IEC C13, z kartą sieciową, AVR

SMT750RMI2UNC

## Podgląd

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezentacja  | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
| Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny                                                                                                                                                        |

## Parametry podstawowe

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu | Uninterruptible power supply (UPS) |
|-----------------------------|------------------------------------|

## Akumulatory i czas podtrzymania

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Czas pracy                                | <a href="#">View Runtime Graph</a> |
| Rodzaj akumulatora                        | Akumulator kwasowo-ołowiowy        |
| Rozszerzalny czas podtrzymania            | 0                                  |
| Wstępnie zainstalowane baterie            | 0                                  |
| Puste gniazda akumulatorowe               | 0                                  |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | 3 godz.                            |
| Ilość zestawów RBC™                       | 1                                  |
| Żywotność akumulatora                     | 3...5 rok                          |
| Wymiana baterii                           | <a href="#">APCRBC123</a>          |
| Moc akumulatora (W)                       | 56 W rated                         |

## Ogólny

|                                          |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dostarczane wyposażenie                  | CD z oprogramowaniem<br>Dokumentacja na CD<br>instrukcja montażu<br>Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych<br>Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS<br>Czujnik temperatury<br>Kabel USB |
| Liczba modułów zasilających              | 0                                                                                                                                                                                              |
| Liczba slotów wypełnionych modułami mocy | 0                                                                                                                                                                                              |
| Liczba pustych slotów na moduły mocy     | 0                                                                                                                                                                                              |
| Nadmiarowość                             | No                                                                                                                                                                                             |

## Parametry fizyczne

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Liczba szaf rackowych | 2U |
|-----------------------|----|

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Kolor                               | Czarny       |
| Wysokość                            | 8,9 cm       |
| Szerokość                           | 43,2 cm      |
| Głębokość                           | 40,6 cm      |
| Masa produktu                       | 17,24 kg     |
| Miejsce montażu                     | Przednie     |
| Preferencje montażu                 | Lower        |
| Sposób montażu                      | Rack-mounted |
| Możliwość montażu na dwóch słupkach | 1            |
| Kompatybilność z USB                | Yes          |

## Na wejściu

|                                   |                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage                | 230 V                                                                                                                       |
| Other Input Voltage               | 220 V<br>240 V                                                                                                              |
| Input Connection Type             | IEC 320 C14                                                                                                                 |
| Ograniczenia napięcia wejściowego | Limity napięcia wejściowego 4151...302 VLimity napięcia wejściowego 4regulowany<br>Limity napięcia wejściowego 4160...286 V |
| Częstotliwość sieciowa            | 50/60 Hz +/- 3 Hz automatyczne wykrywanie                                                                                   |

## Na wyjściu

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Main Output Voltage                                | 230 V                                     |
| Other Output Voltage                               | 220 V<br>240 V                            |
| Moc znamionowa w W                                 | 500 W                                     |
| Moc znamionowa w VA                                | 750 VA                                    |
| output connection type                             | 4 IEC 320 C13<br>2 IEC Jumpers            |
| zniekształcenia harmoniczne                        | Poniżej 5 %                               |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)      | 750 VA                                    |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)  | 500 W                                     |
| Czas przełączenia zasilania                        | Zazwyczaj 2ms                             |
| Topologia                                          | Line interactive                          |
| Wave type                                          | Sinusoida                                 |
| Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią |

## Certyfikaty i zgodność z normami

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu | CE<br>EAC<br>RCM<br>VDE<br>UK PSTI                                                 |
| Normy                | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Parametry środowiskowe

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Poziom dźwięku                                | 42 dBA                            |
| Odrowadzanie ciepła                           | 46 Btu/h                          |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0 - 3000 m                        |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | 0...40 °C                         |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -15...45 °C                       |
| Wysokość przechowywania                       | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| Wilgotność względna                           | 0...95 %                          |
| Wilgotność względna (przechowywanie)          | 0...95 %                          |

## Komunikacja i zarządzanie

|                                        |                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fukcja alarmu                          | Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD                                                |
| Awaryjny wyłącznik zasilania           | Dodatkowe                                                                                            |
| Wstępie zainstalowane karty SmartSlot™ | Network management card 3 with environmental monitoring                                              |
| Control panel                          | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators               |
| Alarm                                  | Alarm przy zasilaniu bateryjnym : wyraźny alarm niskiego poziomu baterii : konfigurowalne opóźnienia |

## Ochrona przed przepięciami i filtracja

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 459 J |
|-------------------------------------------|-------|

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 24,1 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 58,4 cm  |
| Długość opakowania 1           | 54,6 cm  |
| Waga opakowania 1              | 21,18 kg |

## Warunki gwarancji

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja | 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 497                                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                  |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z wyjątkami                 |
| Numer SCIP                                              | B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3 |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>     |

| Efektywność energetyczna                 |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Optymalizacja efektywności energetycznej | Produkt energooszczędny |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja            |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP)      | <a href="#">Informacja o żywotności</a> |
| Wymienna bateria / wymienny akumulator | User replaceable                        |
| Odbiór                                 | Yes                                     |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

