



24B2XD

Cienki i smukły monitor IPS 23,8" z żywymi kolorami, szerokimi kątami oglądania i technologią ochrony wzroku

Monitor 24B2XD z serii B2 wykorzystuje 23,8-calową matrycę IPS Full HD i oferuje szerokie kąty oglądania, precyzyjnie odwzorowane i żywe barwy oraz uniwersalne złącza. Elegancka konstrukcja cechuje się smukłym profilem i bezramkową z 3 stron matrycą, zapewniając możliwość połączenia wielu monitorów bez przerw. Pożegnaj zmęczenie wzroku dzięki technologiom LowBlue oraz FlickerFree firmy AOC.

OGÓLNE

Nazwa modelu	24B2XD
EAN	4038986148399
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.10.2020

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	23,8
Wielkość ekranu (cm)	60,452
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m ²
Wielkość piksela (mm)	0,274
Liczba pikseli na cal	93

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny
Wykończenie ramki (przód)	Faktura
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	-5/20
Funkcja Pivot	No

ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA

Koncentrator USB	-
Szybkie ładowanie przez USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Wbudowany mikrofon	-
--------------------	---

WYRÓŻNIONE

Technologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓

MOC / ŚRODOWISKO

Zasilanie	Zewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	4,5
Masa netto bez opakowania (kg)	2,7

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel D- SUB (VGA)	1.5
Kabel zasilający C13	1.5