

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC, zasilacz awaryjny, 850VA, USB A, USB C

BE850G2-CP

Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V
Moc znamionowa w W	520 W
Moc znamionowa w VA	850 VA
Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Francuska/Belgijska
output connection type	6 Francuska/Belgijska 2 Francuska/Belgijska surge
Długość kabla	1,8 m
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
dostarczane wyposażenie	podręcznik użytkownika
Gama produktów	Back-UPS

Akumulatory i czas podtrzymania

Czas pracy	View Runtime Graph
Efektywność	View Efficiency Graph
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	16 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	9,0 A.h
Moc akumulatora (W)	6 W rated
Moc baterii w VAh	93 VAh Czas działania
Żywotność akumulatora	2...5 rok
Wymiana baterii	RBC17

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Rozszerzalny czas podtrzymania	0
--------------------------------	---

Ogólny

Liczba pustych slotów na moduły mocy	0
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	0
Nadmiarowość	No

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	12 cm
Szerokość	13 cm
Głębokość	36,5 cm
Masa produktu	4,5 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Możliwość montażu na dwóch słupkach	0
Kompatybilność z USB	Yes

Na wejściu

Częstotliwość sieciowa	47...63 Hz
Standard wtyczki	Francuska/Belgijska
Maksymalny prąd wejściowy	6 A
Zdolność łączeniowa prądowa	10 A

Na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	520 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	47...63 Hz synchronicznie z siecią 50/60 Hz +/- 1 Hz niesynchronizowana z siecią zasilającą
Topologia	Zasilanie zapasowe
Wave type	Schodkowa aproksymacja sinusoidy
Wydajność	80 % (pełne obciążenie)
Punkt startowy wykresu	55
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	850 VA
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE EAC
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Parametry środowiskowe

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
--	-----------

Wilgotność względna	0...90 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,0000000000...4572,0000000000 m
Poziom dźwięku	45 dB

Komunikacja i zarządzanie

Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm przy zasilaniu bateryjnym : wyraźny alarm niskiego poziomu baterii : jednostajny dźwiękowy alarm przy przeciążeniu

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	310 J
---	-------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19 cm
Szerokość opakowania 1	44,1 cm
Długość opakowania 1	18,6 cm
Waga opakowania 1	5 kg
SCC14	10731304347269

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę, 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany w krajach Unii Europejskiej
-----------	---

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

 Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z wyjątkami

Numer SCIP

019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

 Efektywność energetyczna

Optymalizacja efektywności energetycznej

Produkt energooszczędny

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)

Wymienna bateria / wymienny akumulator

User replaceable

Odbiór

Yes

Image of product / Alternate images

Alternative



