

EB-E20

KARTA PRODUKTU



Dzięki uniwersalnym możliwościom montażu, jasnemu i wyrazistemu obrazowi oraz niskim kosztom konserwacji projektor EB-E20 jest doskonałym rozwiązaniem dla firm.

Projektor EB-E20 firmy Epson można zamontować w dowolnym miejscu, a niezwykle trwała lampa zapewnia łatwość eksploatacji i niskie koszty konserwacji.

Jasne, żywe treści na dużym, skalowalnym ekranie

Wyświetlaj prezentacje na dużym, skalowalnym ekranie, przyciągając uwagę słuchaczy wyraźnym tekstem oraz atrakcyjnymi grafikami i filmami na ekranie o przekątnej do 350 cali. Dzięki natężeniu światła 3400 lumenów i współczynnikowi kontrastu 15 000 : 1 przedstawiane materiały będą doskonale widoczne nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.

Lata niezakłóconych spotkań

Dzięki lampie o trwałości do 12 000 godzin w trybie ekonomicznym.

Łatwość użycia

Wbudowana przysłona obiektywu, która umożliwia łatwy rozruch i wyłączenie. Przyjazny dla użytkownika ekran startowy, który pozwala na niezawodne i łatwe podłączanie urządzenia do projektora.

Obraz z dźwiękiem z wielu wejść

Rozmiar obrazu ma znaczenie; możliwość skalowania do 350" zwiększa komfort oglądania i zapewnia odpowiednią wielkość wyświetlanej treści. W ten sposób wszyscy będą mieli identyczną szansę na wzięcie aktywnego udziału w spotkaniu.

Wysoka jakość dźwięku

Projektor ma wbudowany głośnik 5 W, dzięki któremu treści audio są dobrze słyszalne bez podłączania osobnych głośników zewnętrznych.

KLUCZOWE CECHY

- **Wysoka jakość, jasny obraz**
Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego
- **Mobilność**
Ten niewielki i lekki projektor łatwo przenieść i przygotować do pracy w różnych pomieszczeniach
- **Wysoka jakość dźwięku**
Głośny i wyraźny dźwięk dzięki wbudowanemu głośnikowi 5 W
- **Niski całkowity koszt posiadania (TCO)**
Czas eksploatacji lampy do 12 000 godz. w trybie ekonomicznym
- **Wygodne funkcje obsługi**
Projekcja z wielu źródeł przez HDMI

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,55 cal z C2 Fine

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	3.400 lumen- 2.200 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	3.400 lumen - 2.200 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020
Rozdzielczość	XGA
Współczynnik proporcji obrazu	4:3
On-Screen Pixel Count	786,432
Stosunek kontrastu	15.000 : 1
Źródło światła	Lampa
Lampa	UHE, 210 W, 6.000 h Żywotność, 12.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ±30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±30 °
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D	100 Hz - 120 Hz
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY

Współczynnik rzutu	1,44 - 1,95:1
Zoom	Cyfrowy, Factor:1 - 1,35
Rozmiar projekcji	30 cal - 350 cal
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele	1,76 m (60 cal screen),
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,44
Odległość ogniskowa	16,7 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	8 : 1

ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza	2 w 1 Obraz/ dźwięk
Przylączy	RS-232C, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (2x), Wyjście audio typu cinch, USB 2.0
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Otwór na linkę zabezpieczającą, Ochrona hasłem
Tryby kolorów 2D	Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica
Inne funkcje	Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Zgodność ze standardem CEC, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Funkcja kopiowania OSD, Quick Corner, Funkcja podziału ekranu
Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr

INFORMACJE OGÓLNE

Power consumption	286 W (Normal On-Mode), 180 W (Eco On-Mode), 327 W (Normal Peak-mode), 225 W (Eco Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	309 x 282 x 87 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	2,7 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny:37 dB (A) - Tryb ekonomiczny:28 dB (A)
Temperatura	Praca 5°C - 40°C, Składowanie 10°C - 60°C
Wilgotność powietrza	Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%
Opcje	Air filter, Ceiling mount, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Safety wire set, Miękki futerał podręczny, Spare lamp, Suspension adapter, WP System - ELPWP20, Wireless transmitter - ELPWT01
Głośniki	5 W
Rodzaj pokoju / zastosowanie	Sala konferencyjna, Pokój narad/Przenośne, Sala konferencyjna/klasa
Ustawienie	Mocowanie sufitowe, Projektor biurkowy
Kolor	Biały

INNE

Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, Lampa: 36 miesiące/miesiący lub 1.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	---

EB-E20

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- HDMI Cable 1.8m
- Karta gwarancyjna
- Podręcznik użytkownika (płyta CD)
- Skrócona instrukcja uruchomienia

OPCJONALNE AKCESORIA

EB-E20

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- ELPPSP02
V12H467040
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H981040
Kod kreskowy	8715946680743
Kraj pochodzenia	Filipiny

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC30
V12HB09080
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC07
V12H759040

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wydrukowane: 2023-01-20

EPSON®