Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC Easy UPS, 1600 VA, typu tower, 230 V, 6 gniazd IEC C13, AVR

BVXR1600LI

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V AC 1 faza
Main Output Voltage	230 V Prąd przemienny (AC) 1 faza
Moc znamionowa w W	900 W
Moc znamionowa w VA	1600 VA
Typ produktu lub komponentu	Zasilanie Awaryjne
Input Connection Type	IEC 60320 C14 7,3 A
output connection type	6
Długość kabla	1,2 m
Rodzaj akumulatora	VRLA
Gama produktów	Easy UPS
USB Charging Port	Zbędne
Wymiana baterii	APCRBC176

Parametry uzupełniające

Battery type	Akumulator kwasowo-ołowiowy internal included
Łączność z systemem UPS	None
sposób montażu	Desktop installation compact

Baterie i czas podtrzymania

Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	6 godz.
Ilość zestawów RBC™	2
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	7 A.h
Moc akumulatora (W)	28 W rated
Żywotność konstrukcyjna baterii	3…5 rok
żywotność akumulatora	3…5 rok

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	190 mm
Szerokość	140 mm
Głębokość	390 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	9,8 kg
Kompatybilność z USB	No

Na wejściu

Ograniczenia napięcia wejściowego	Limity napięcia wejściowego 4140...300 VLimity napięcia wejściowego 4230 VLimity napięcia wejściowego 4Prąd przemienny (AC)

Na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	900 W
częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz +/- 5 Hz automatyczne wykrywanie
Typ zasilacza UPS	Tryb interaktywny
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusiody
Czas pracy z pełnym obciążeniem	900 W
Wykres wyświetlacza	1
Czas pracy przy połowie obciążenia	00:06:30 450 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	1600 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CB
Oznakowanie	CE
Normy	EN/IEC 62040-1:2017

Parametry środowiskowe

Dopuszczalna wysokość n. p. m.	0...3000 m
Wysokość przechowywania	0…3000 m
Poziom dźwięku	40 dBA
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529

Komunikacja i zarządzanie

Control panel	Wyświetlacz LED stanu z wykresami słupkowymi obciążenia i naładowania baterii oraz wskaźnikami: zasilanie sieciowe, zasilanie z baterii, wymiana baterii i przeciążenie
Panel kontrolny	Wskaźnik stanu LED z informacją o trybie pracy: zasilanie z akumulatora

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	273 J

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	30,8 cm
Szerokość opakowania 1	23,5 cm
Długość opakowania 1	49,5 cm
Waga opakowania 1	9,8 kg

Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	209,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	763,000 kg
SCC14	10731304795268

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	24

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**596 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**133 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**11 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**3 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**421 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**28 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie, zminimalizowaliśmy użycie plastiku w opakowaniu zgodnie z przepisami i z uwzględnieniem norm jakości i bezpieczeństwa**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**38**
Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Wymienna bateria / wymienny akumulator	**Możliwość wymiany przez użytkownika**

Image of product / Alternate images

Alternative





Arkusz danych produktu

BVXR1600LI



