

ViewSonic® PROJEKTOR LS711W

Główne cechy

- Technologia lasera fosforowego trzeciej generacji o żywotności do 30 000 godzin
- 4200 lumenów ANSI zapewnia jasne obrazy w każdym otoczeniu
- Wysoki współczynnik kontrastu natywnego uzyskany dzięki układowi scalonemu Texas Instruments 0,65" DMD
- Krótki rzut 0,52 zapewniający płynne łączenie krawędzi bez cieni
- Kompaktowy rozmiar i niewielka waga redukują koszty transportu i instalacji



Opis produktu

LS711W należy do serii Luminous Superior firmy ViewSonic, bezlampowych projektorów o wysokiej jasności zaprojektowanych do przestrzeni komercyjnych i edukacyjnych. Dzięki zastosowaniu technologii laserowego fosforu trzeciej generacji zapewnia 4200 lumenów ANSI przez okres do 30 000 godzin, zapewniając jasne i żywe obrazy bez konieczności wymiany lampy. Konstrukcja bez lampy oferuje przyjazne dla środowiska i ekonomiczne rozwiązanie, a lekka i kompaktowa konstrukcja projektora zmniejsza koszty transportu. Dzięki współczynnikowi krótkiego rzutu wynoszącemu 0,52 projektor może wyświetlać płynny obraz na ekranie 100" z odległości zaledwie 1,1 m bez cieni, co umożliwia bezproblemowe łączenie krawędzi w celu stworzenia wciągającego doświadczenia. Ten projektor jest wyposażony w korekcję trapezu H/V z regulacją 4 narożników, projekcję 360° i tryb portretowy dla łatwej konfiguracji i wszechstronnych zastosowań.

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Front IR | 8. Focus Ring |
| 2. Lens | 9. Power Button |
| 3. HDMI x2 | 10. Keypad |
| 4. RS232 | 11. Top IR |
| 5. USB-A (5W/1.5A, Service) | |
| 6. Audio Out | |
| 7. DC In | |

Odwiedź Nas

www.viewsonic.com

SPECYFIKACJA

System projekcji:	0.65" WXGA
Rozdzielczość Natywna:	1280x800
Jasność:	4200 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	5000
Współczynnik kontrastu:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Rodzaj źródła światła:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Obiektyw:	F=2.8, f=7.51mm
Przesunięcie projekcji:	125%+/-10%
Współczynnik rzutu:	0.521
Powiększenie optyczne:	Fixed
powiększenie cyfrowe:	0.8x-2.0x
Wielkość obrazu:	35"-300"
Odległość rzutu:	0.39-3.37m □(100"@1.12m)
Korekcja trapezowa:	H: +/-15° , V: +/-15°
Dźwięk (tryb normalny):	30dB
Audible Noise (Eco):	24dB
Opóźnienie sygnału wejściowego:	49.5ms
Obsługa rozdzielczości:	VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200) *RB-Reduced Blanking
Kompatybilność z HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Częstotliwość w poziomie:	15K-102KHz
Częstotliwość skanowania pionowego:	24-120Hz

WEJŚCIE

HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
-------	---------------------------

WYJŚCIE

Audio-out (3.5mm):	1
Głośnik:	15W
USB typu A (zasilanie):	1 (5V/1.5A)

STEROWANIE

RS232 (DB 9-pin male):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

INNE

Napięcie zasilacza:	Power adaptor: Input: 100~240V Output: 19.5VDC / 11.79A
Zużycie energii:	Normal: 210W Standby: <0.5W
Temperatura Pracy:	0~40°C
Carton:	Brown
Waga netto:	3.15kg
Gross Weight:	4.88kg
Wymiary (S x G x W) z regulowanym stopkiem:	286x216x129mm
Packing Dimensions:	400x280x155mm
Język menu:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Greek, Norsk. Total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Kabel zasilający:	1
Zdalne sterowanie:	1
QSG:	Yes
Ostona Obiektywu:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

AKCESORIA OPCJONALNE

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Torba na ramię:	PJ-CASE-008