


ZU820TST

Ultra jasny profesjonalny projektor laserowy do instalacji



- **Projektor laserowy DuraCore o mocy 8200 lumenów - Ultra jasny do instalacji immersyjnych**
- **W pełni zmotoryzowany lens shift - Idealny do prostej konfiguracji**
- **Duży zakres zoomu - Zmotoryzowany zoom zwiększa możliwości rozmieszczenia**
- **Technologia laserowa DuraCore - Zapewnia 30 000 godzin praktycznie bezobsługowej pracy**

Przy 8200 lumenów i kompatybilności z 4K i HDR, ZU820TST jest wyposażony w instalację na kurz mechanizm optyczny z certyfikatem IP5X, który umożliwia pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dzięki czemu bezobsługowa projekcja do 30 000 godzin pracy w czasie Eco. Inne funkcje obejmują zmotoryzowany zoom i ostrość, w pełni zmotoryzowane przesunięcie obiektywu oraz dwa elementy o mocy 10 W.

Wysoka jakość, precyzja kolorów i cicha praca, wraz z zoomem 1,26x, efekt, że ten projektor jest skuteczny dla różnych scenariuszy użytkowników końcowych i zewnętrznych, a także jako efekt, połączenie krawędzi i mapowanie projekcji oraz instalacje immersyjne.



Specifications

UPC: 796435 44 628 4, EAN: 5055387666672, Colour: Black

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	8 200lumenów
ANSI brightness	6 900
Kontrast	3 000 000:1
Współczynnik kontrastu - pełen wł./wył.	1 100:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	30°
Korekcja trapezowa - pionowa	15°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Jednolitość	95%
Rozmiar ekranu	1.27m ~ 25.4m (50" ~ 1000") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji	0.75:1 ~ 0.95:1
Odległość wyświetlania	0.79m - 6.21m
Zoom	1.26
Rodzaj Powiększenia	Sterowany silnikiem
Ogniskowa (mm)	11.11 ~ 14.16
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-50%, Poziomego: +/-15%
Lens shift	Tak - see product downloads for more information

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x HDBaseT, 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm Porty wyjścia 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Kontrola 1 x 12V trigger, 1 x Pilot przewodowy, 1 x RJ45, 1 x RS232
----------------------------	--

LAN - sieci bezprzewodowe	No
---------------------------	----

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	34dB
Poziom hałasu (maksymalny)	36dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington
IP rating	IP5X
OSD / języki wyświetlacza	9 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, chiński tradycyjny
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360°	Tak
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W

Usługi sieciowe	
LAN - sieci bezprzewodowe	No
LAN - protokół DHCP	Tak

Zasilanie

Zasilanie	AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	260W
Zużycie energii (maksymalne)	520W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	486 x 394.5 x 185.5
Waga brutto	17.5 kg
Waga netto	12.6 kg

