



PURE ROCK 3 LX

COMPACT PERFORMANCE FOR EVERYONE

190W TDP

IDEALNE ZASTOSOWANIA

Konfiguracje do multimediów w wysokiej rozdzielczości
Komputery konsumenckie chłodzone powietrzem
Zaawansowany gaming
Obudowy typu showcase z ARGB

ZALETY

Bardzo wysoka wydajność chłodzenia
Wentylator Light Wings LX zapewniający doskonałą wydajność i imponujące podświetlenie
Cicha praca
Wysoka kompatybilność z RAM i VRM

Kompaktowa wydajność dla każdego

Pure Rock 3 LX podkreśli Twoją konfigurację dzięki bardzo wysokiej wydajności w kompaktowej konstrukcji i specjalnie zaprojektowanemu wentylatorowi Light Wings LX 120mm PWM.

Zalety

- Bardzo wysoka wydajność chłodzenia dla nowoczesnych procesorów
- Wentylator Light Wings LX 120mm PWM ARGB z wylotem powietrza w kształcie lejka zapewniający wysoką wydajność i oszałamiające efekty wizualne
- 4 wydajne 6-milimetrowe rurki cieplne z technologią HDT
- Osiąga tylko 31,2dB(A) przy maksymalnej prędkości wentylatora
- Wysoka kompatybilność z RAM i VRM dzięki kompaktowej konstrukcji
- Wstępnie zainstalowany mostek montażowy zapewniający szybkość i łatwą instalację
- Montaż z przesunięciem (offset) zapewniający lepszą wydajność na najnowszych procesorach AMD Ryzen
- Elegancki wygląd w całkowicie czarnym designie
- 3-letnia gwarancja producenta
- Koncepcja produktu, projekt i kontrola jakości w Niemczech

PURE ROCK 3 LX

COMPACT PERFORMANCE FOR EVERYONE

Podstawowe dane	
Wymiary, z wentylatorem (dł. x szer. x wys. w mm)	71 x 124 x 154
Waga całkowita (g)	574
Materiał radiatora	Aluminum
Kompatybilny socket	Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 AMD: AM5 / AM4
TDP (W)	190
Poziom hałasu (dB(A)) na 50% / 75% / 100% PWM	12,4 / 24,4 / 31,2
Number of heatpipes / diameter (mm)	4 / 6
Specyfikacja wentylatora	
Wymiary wentylatora (dł. x szer. x wys. w mm)	120 x 25 x 120
Prędkość obrotowa na 100% PWM / 12V (rpm)	2000
Przepływ powietrza na 100% PWM / 12V (CFM / m3/h)	61,8 / 105,1
Ciśnienie powietrza na 100% PWM / 12V (mm H ₂ O)	2,51
Prąd wejściowy (A)	0,45
Podłączenie	4-pin PWM
Żywotność (h / 25°C)	60.000
Akcesoria	Tuba z wysokowydajną pastą termoprzewodzącą, Zestaw montażowy Backplate dla Intel® oraz AMD™, Instrukcja (EN, DE, FR – inne języki dostępne online)

Dane logistyczne		
Pure Rock 3	Kod produktu	Kod EAN
LX	BK040	4260052192498

Kontakt	
Centrala be quiet! Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Niemcy	Międzynarodowa infolinia serwisowa: +49 40 7367 686 44 e-mail: service@bequiet.com Odwiedź zakładkę kontakt na stronie bequiet.com , aby uzyskać informację o usługach serwisowych w danym kraju.

Certyfikaty	
    	

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.8, Northumberland Av. London WC2N 5BY