

Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne



Eaton EL650FR

Eaton Ellipse ECO UPS FR, 650 VA, 400 W,
wejście: C14, wyjścia: (3) francuskie, (1)
francuskie tylko przepięcia, wieża

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Eaton Ellipse ECO zasilacz UPS
NUMER KATALOGOWY	EL650FR
EAN	3553340620614
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	81 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	263 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	235 mm
MASA PRODUKTU	3.6 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

Akumulator	
RODZAJ AKUMULATORA	Szczelne, kwasowo-ołowiowe
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	\$row.attributeValue.cdata
WYMIANA AKUMULATORÓW	Możliwość wymiany przez użytkownika
LICZBA AKUMULATORÓW	1
ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	Baterie wymienne, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	12 V / 7 Ah
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Nie

Parametry wejściowe	
ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	SCHUKO
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50/60 Hz
DŁUGOŚĆ PRZEWODU WEJŚCIOWEGO	1,5 m
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	184–264 V (regulowany do 161–284 V)
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	46–70 Hz

Środowisko	
WYSOKOŚĆ N.P.M.	2000 m
POZIOM HAŁASU	<25 dB w odległości 1 m
ZAKRES TEMPERATURY	0° do 35°C (32° do 95°F)
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0–85%, bez kondensacji

Parametry wyjściowe	
GNIAZDO	(3) French, (1) French tylko z ochroną przepięciową
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
MOC	400 W
WYJŚCIOWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,6
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	184–264 V (regulowany do 161–284 V)
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
TYP ZASILANIA	1
TOPOLOGIA	Offline
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA	650 VA

Komunikacja	
ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ	Nr
INTERFEJS ETHERNET	Nr
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wskaźniki LED
BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Nr
GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Nie
RODZAJ INTERFEJSU	Brak

Pozostałe dane techniczne	
RODZAJ BUDOWY	Model wolnostojący
ZAWARTOŚĆ PAKIETU	- Kabel wejściowy - Podręcznik użytkownika - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
FAZA (WYJŚCIE)	1

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Nr
KOLOR	Czarny
SPRAWNOŚĆ	98
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Nr
FAZA (WEJŚCIE)	1
OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA	Tak

Zasoby

COMPLIANCE INFORMATION

[EU declaration of conformity Eaton Ellipse ECO](#)

DEKLARACJE ZGODNOŚCI

[eaton-ellipse-eco-declaration-of-conformity-pl.pdf](#)

INSTRUKCJE OBSŁUGI

[Eaton Ellipse ECO UPS - 500/650/800/1200/1600 - Installation and user manual \(multiple languages\)](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.