

Nazwa **ECO** oznacza maksymalną elastyczność w codziennym użytkowaniu. Kompatybilne ze wszystkimi obowiązującymi normami. Certyfikowane przez TÜV są zgodne ze standardem **ENERGY STAR**. Posiadają stałe napięcie 230V i są niezawodnym i wydajnym towarzyszem dla nowoczesnych IT struktur.



Dane techniczne



Model	Seria ECO
Numer artykułu	GPE-600S
EAN code	4710713234192
Waga (Netto/Brutto)	1.67 kg / 2.01 kg
ATX12V Wersja	v 2.4
Sprawność	>85%
PFC	Aktywne PFC
Wentylator	120mm bardzo cichy
Wymiary (gł.x szer.x wys.)	140mm x 150mm x 87mm
Bezpieczeństwo	AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)
Gwarancja	24 miesiące

Dane wyjściowe

GPE-600S	Prąd zmienny na wejściu	230V / 50Hz / 6.3A				
	Prąd stały	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. obciążenie	22A	22A	45A	0.3A	2.5A
	Max. moc	120W		540W	3.6W	12.5W
		600W				

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftronic® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.

	Kable	Połączenia	Długość (mm)
	24 PIN (20+4)	1	450
	8 PIN EPS (4+4)	1	500
	8 PIN EPS (6+2)	2	450/150
	SATA	6	2x 350/150/150/150
	MOLEX	2	

Certyfikaty



Wersja: 10/2020

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftronic® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.