

Zasilacz **APB-500B8** serii **Value** oferuje zarówno jakość, jak i wydajność przy bardzo konkurencyjnej cenie. Sprawność zasilaczy serii **Value** jest potwierdzona certyfikatem **80 PLUS® 230V EU**. Wyposażony w ogromną liczbę wymaganych złączy, długie natywne kable i cichobieżny wentylator z zainstalowaną płytą termiczną, zasilacz pracuje cicho przy pełnym obciążeniu i zapewnia **Real Power**, zachowując jednocześnie wszystkie zasady bezpieczeństwa. Seria zasilaczy **Value** posiada certyfikaty **CE, CB, EAC** oraz **TÜV**.




| Dane techniczne           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                     | Value 500W                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numer artykułu            | APB-500B8                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EAN code                  | 4710713230569                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga (Netto/Brutto)       | 1.22 kg / 1.35 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standard                  | ATX 12V 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ obudowy               | PS II                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sprawność                 | 80 PLUS® 230V EU                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PFC                       | Active PFC (0.9) (tylko 230V)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wentylator                | 120mm cichy wentylator                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wymiary (gł.x szer.x dł.) | 140mm x 150mm x 87mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bezpieczeństwo            | AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora)<br>OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe)<br>OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe)<br>SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe)<br>SIP (ochrona przed przepięciami i udarami)<br>UVP (zabezpieczenie podnapięciowe) |
| Gwarancja                 | 24 miesiące                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Dane wyjściowe |                         |                     |     |      |      |       |
|----------------|-------------------------|---------------------|-----|------|------|-------|
| Value 500W     | Prąd zmienny na wejściu | 200-240V 47-63Hz 4A |     |      |      |       |
|                | Prąd stały              | +3.3V               | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
|                | Max. obciążenie         | 18A                 | 17A | 38A  | 0.3A | 2.5A  |
|                | Max. moc                | -                   |     | 456W | 3.6W | 12.5W |
|                |                         | 500W                |     |      |      |       |

\* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

\*\* Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.

|                                                                                     | Kable             | Połączenia | Długość (mm) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|
|    | 20+4 PIN ATX      | 1          | 500          |
|    | 8 PIN EPS (4+4)   | 1          | 550          |
|    | 8 PIN PCI-E (6+2) | 1          | 350          |
|    | MOLEX             | 2          | 350/150/150  |
|                                                                                     | FLOPPY            | 1          |              |
|  | SATA              | 3          | 350/150/150  |

Certyfikaty



\* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

\*\* Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.