



PURE POWER 12

EXCEPTIONAL QUIET, SUPERIOR FEATURES

1000W • 850W • 750W • 650W • 550W

ZASTOSOWANIE

Systemy do gier z najnowszymi kartami graficznymi
Ciche kompilacje PC
Aplikacje biurowe
Systemy kina domowego

ZALETY

Wydajność 80 PLUS® Gold
Spełnia wszystkie specyfikacje ATX 3.1
Wyjątkowo cichy wentylator be quiet!

Wyjątkowa Cisza, Najlepsze Funkcje

Pure Power 12 jest zgodny z ATX 3.1 i PCIe 5.1., oferuje sprawność 80 PLUS® Gold i cichy wentylator be quiet! 120 mm.

Zalety

- Wydajność 80 PLUS® Gold (do 92,9%)
- Zasilacz ATX 3.1 z pełną obsługą kart graficznych PCIe 5.1 i kart graficznych ze złączami 6+2 pin
- Obsługa dużych skoków mocy
- Wyjątkowo cichy wentylator 120 mm be quiet!
- Zaawansowana stabilność i regulacja napięcia dzięki technologii LLC
- Jedna masywna, wysokowydajna linia 12 V
- Jedno złącze PCIe 5.1 12V-2x6 600W i 3 złącza PCIe 6+2 dla podkręconych procesorów graficznych klasy high-end
- Pełny zestaw funkcji bezpieczeństwa
- Spełnia najnowsze wymagania dla nowoczesnego trybu gotowości
- 10-letnia gwarancja producenta



PURE POWER 12

EXCEPTIONAL QUIET, SUPERIOR FEATURES

Dane techniczne			
OGÓLNE	Model	1000W	850W
	Kod produktu	BP005EU	BP004EU
	Kod EAN	4260052191200	4260052191194
	Napięcie (Vac) / Częstotliwość (Hz)	100-240 / 50-60	
	Wymiary (D x S x W, mm)	160 x 150 x 86	
	ATX 12V 3.1 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓	
	Zoptymalizowany, cichy wentylator be quiet!	120	
	Poziom hałasu przy obciążeniu 10 / 20 / 50 / 100% (dB(A))	8,6 / 8,9 / 9,0 / 31,6	8,7 / 8,7 / 9,0 / 25,1
	Linie 12V Multi-Rail / Single-Rail	- / ✓	
	Overclocking Key / Jumper	- / -	
	Power Good Sygnal (ms)	100-150	
	PFC	active	
	Certyfikaty	80 PLUS® Gold	
	Sprawność (%) na 230V, 2% / 10% / 20% / 50% / 100%	66,3 / 89,2 / 92,7 / 92,9 / 90,6	66,6 / 88,9 / 92,2 / 92,7 / 90,5
	Kompatybilność z Energy Star 8.0	✓	
	Zgodne z ErP / Zużycie w trybie czuwania (W)	✓ / <0,1	
	OC, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP	✓	
	Żywotność przy 25°C (h)	>100.000	
PRZEWODY	Liczba przewodów	8	
	Maksymalna długość przewodów (cm)	60	
	Długość złącza ATX (cm)	55	
	Modularne przewody	-	
	Przewody w opłotach	20+4 Pin, 12V-2x6	
	Płaskie przewody	P4+4, P8, PCIe, drives	
ZŁĄCZA	Carte mère ATX (20+4 pin)	✓	
	12V-2x6 kabel W	1 600	
	PCI-express (6+2-pin)	3	
	P8-/P4-connecteur	1x P4+4, 1x P8	
	S-ATA	6	
	P-ATA	1	

PURE POWER 12

EXCEPTIONAL QUIET, SUPERIOR FEATURES

Dane techniczne

OGÓLNE	Model	750W		650W		550W	
	Kod produktu	BP003EU		BP002EU		BP001EU	
	Kod EAN	4260052191187		4260052191170		4260052191163	
	Napięcie (Vac) / Częstotliwość (Hz)	100-240 / 50-60					
	Wymiary (D x S x W, mm)	160 x 150 x 86					
	ATX 12V 3.1 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓					
	Zoptymalizowany, cichy wentylator be quiet! (mm)	120					
	Poziom hałasu przy obciążeniu 10 / 20 / 50 / 100% (dB(A))	8,7 / 8,7 / 8,8 / 22,5		8,8 / 9,1 / 9,2 / 18,2		9,0 / 9,2 / 9,4 / 14,6	
	Linie 12V Multi-Rail / Single-Rail	- / ✓					
	Overclocking Key / Jumper	- / -					
	Power Good Sygnal (ms)	100-150					
	PFC	active					
	Certyfikaty	80 PLUS® Gold					
	Sprawność (%) na 230V, 2% / 10% / 20% / 50% / 100%	68,4 / 88,5 / 92,1 / 92,8 / 90,7		65,8 / 87,8 / 91,6 / 92,7 / 91,0		63,0 / 86,5 / 90,9 / 92,4 / 91,2	
	Kompatybilność z Energy Star 8.0	✓					
	Zgodne z ErP / Zużycie w trybie czuwania (W)	✓ / <0,1					
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP	✓					
Żywotność przy 25°C (h)	>100.000						
PRZEWODY	Liczba przewodów	8		7		6	
	Maksymalna długość przewodów (cm)	60					
	Długość złącza ATX (cm)	55					
	Modularne przewody	-					
	Przewody w opłotach	20+4-Pin					
	Płaskie przewody	P4+4, P8, PCIe, drives		P4+4, P4, PCIe, drives		P4+4, PCIe, drives	
ZŁĄCZA	Carte mère ATX (20+4 pin)	✓					
	12V-2x6 kabel I W	1 600		1 450		1 300	
	PCI-express (6+2-pin)	3		2			
	P8-/P4-connecteur	1x P4+4, 1x P8		1x P4+4, 1x P4		1x P4+4	
	S-ATA	6		5			
	P-ATA	1					

Dane wyjściowe

Pure Power 12 1000W	AC Input	110 - 240Vac		50 - 60Hz		12 - 6A	
	DC Output	3,3V	5V	12V	-12V	5VSB	
	Max. Current	22A	22A	83.3A	0.3A	3A	
	Max. Com- bined Power	120W		1000W	3.6W	15W	
1000W							

Pure Power 12 850W	AC Input	100 - 240Vac		50 - 60Hz		12 - 6A	
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB	
	Max. Current	22A	22A	70.8A	0.3A	3A	
	Max. Com- bined Power	120W		850W	3.6W	15W	
850W							

Pure Power 12 750W	AC Input	100 - 240Vac		50 - 60Hz		10 - 5A	
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB	
	Max. Current	20A	20 A	62.5A	0.3A	3A	
	Max. Com- bined Power	120W		750W	3.6W	15W	
750W							

Pure Power 12 650W	AC Input	100 - 240Vac		50 - 60Hz		10 - 5A	
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB	
	Max. Current	20A	20A	54.1A	0.3A	3A	
	Max. Com- bined Power	120W		650W	3.6W	15W	
650W							

Pure Power 12 550W	AC Input	100 - 240Vac		50 - 60Hz		10 - 5A	
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB	
	Max. Current	20A	20A	45.8A	0.3A	3A	
	Max. Com- bined Power	120W		550W	3.6W	15W	
550W							

PURE POWER 12

EXCEPTIONAL QUIET, SUPERIOR FEATURES

Dane logistyczne			
Kraj	Model	Kod produktu	Kod EAN
EU	Pure Power 12 1000W	BP005EU	4260052191200
EU	Pure Power 12 850W	BP004EU	4260052191194
EU	Pure Power 12 750W	BP003EU	4260052191187
EU	Pure Power 12 650W	BP002EU	4260052191170
EU	Pure Power 12 550W	BP001EU	4260052191163
US	Pure Power 12 1000W	BP005US	4260052191255
US	Pure Power 12 850W	BP004US	4260052191248
US	Pure Power 12 750W	BP003US	4260052191231
US	Pure Power 12 650W	BP002US	4260052191224
US	Pure Power 12 550W	BP001US	4260052191217
ROW US powercord	Pure Power 12 1000W	BP005U2	4260052191309
ROW US powercord	Pure Power 12 850W	BP004U2	4260052191293
ROW US powercord	Pure Power 12 750W	BP003U2	4260052191286
ROW US powercord	Pure Power 12 650W	BP002U2	4260052191279
ROW US powercord	Pure Power 12 550W	BP001U2	4260052191262

Certyfikaty			
			
			
			

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av. London WC2N 5BY

Kontakt	
Centrala be quiet!	Międzynarodowa infolinia serwisowa: +49 40 7367 686 44
Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Niemcy	Correo electrónico: service@bequiet.com
	Odwiedź zakładkę kontakt na stronie bequiet.com aby uzyskać informację o usługach serwisowych w danym kraju.