Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zasilacz APC Easy UPS 1000VA/ 700W, wolnostojący, 230V, AVR, styki bezpotencjałowe, wyświetlacz LCD z 6 gniazdami wyjściowymi typu IEC C13

SMV1000CAI

Podgląd

Prezentacja	Easy UPS provides power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.

Parametry podstawowe

Main input voltage	230 V AC 1 faza
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C14
Efficiency at full load	Limity napięcia wejściowego 4165...290 V
Input frequency	45...65 Hz automatyczne wykrywanie
Output voltage	230 V Prąd przemienny (AC) 1 faza
Rated power in W	700 W
Rated power in VA	1000 VA
Output connection	6 IEC 60320 C13
Crest factor	3:1
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Maximum configurable power in W	700 W
Transfer time	2-6 ms typical : 12 ms maximum
UPS topology	Tryb interaktywny
Waveform type	Sinusoida
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą
Wymiana baterii	APCRBCV206

Wykresy

Czas pracy	View Runtime Graph
Efektywność	View Efficiency Graph

Parametry uzupełniające

Battery type	Akumulator kwasowo-ołowiowy internal included
Free slot	1
Alarm	Alarm przy zasilaniu bateryjnym : wyraźny alarm niskiego poziomu baterii : jednostajny dzwiękowy alarm przy przeciążeniu

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

UPS connectivity	Port szeregowy Port USB
Surge energy rating	190 J
Number of cables	1
Color	Czarny
Height	220 mm
Width	160 mm
Depth	410 mm
Product weight	13,6 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Brak możliwości montażu w szafie rack
Two post mountable	0
USB compatible	No
Mounting mode	Wieża
Provided equipment	Dokumentacja na CD podręcznik użytkownika Kabel USB
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Product or component type	Zasilanie Awaryjne

Środowisko pracy

Product certification	CE UKCA EAC
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-10…40 °C
Storage altitude	0…15000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Storage relative humidity	0…95 % nie kondensujący
Acoustic level	45 dB
Operating altitude	0...3000 m

Baterie i czas podtrzymania

Battery type	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Battery voltage	24 V
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0

Typical recharge time	4 godz.
Battery life	3…5 rok
Battery charging power	37 W rated

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	33,9 cm
Szerokość opakowania 1	27,2 cm
Długość opakowania 1	50,8 cm
Waga opakowania 1	16,6 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	24

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**517 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**240 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**6 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**261 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**9 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**51**
Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Wymienna bateria / wymienny akumulator	**Możliwość wymiany przez użytkownika**
Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**

Image of product / Alternate images

Alternative



