

**TS-h1886XU-RP-R2-D1622-32G**

Procesor	4-rdzeniowy procesor Intel® Xeon® D-1622 o taktowaniu zwiększonym do 3,2 GHz
Architektura procesora	64-bitowy x86
Koprocesor arytmetyczny FPU	Yes
Mechanizm szyfrowania	Yes (AES-NI)
Pamięć systemowa	32 GB UDIMM DDR4 ECC
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB (4 x 32 GB)
Gniazdo pamięci	4 x UDIMM DDR4
Pamięć flash	5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego)
Wnęka dysk	Przód: 12 x 3,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s Tył: 6 x 2,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Kompatybilność dysk	3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 2,5-calowe zatoki: 2,5-calowe dyski SSD SATA
Wymieniany podczas pracy	Yes
Obsługa przyspieszenia Pamięć podręczna SSD	Yes
SR-IOV	Yes
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	4 (2,5G/1G/100M)
Port 10 Gigabit sieci Ethernet	2 porty 10GbE SFP+ SmartNIC Fabrycznie zainstalowana karta 10GbE PCIe
Wake on LAN (WOL)	Yes
Ramka Jumbo	Yes

Gniazdo PCIe	3 Gniazdo 1: PCIe Gen 2 x4 (gniazdo x8) Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 Gniazdo 3: PCIe Gen 3 x8 lub x4 (gniazdo x8) *Gniazdo 3 jest fabrycznie wyposażone w adapter sieciowy 10GbE. **Gniazdo 3 zapewnia szerokość PCIe Gen 3 x8, gdy gniazdo 2 nie jest używane, oraz szerokość PCIe Gen 3 x4, gdy gniazdo 2 jest używane. Wymiary karty dla gniazda PCIe 1: 170 x 68,9 x 39,08 mm / 6,70 x 2,71 x 1,54 cala. Wymiary karty dla gniazda PCIe 2: 170 x 68,9 x 18,76 mm / 6,70 x 2,71 x 0,74 cala. Wymiary karty dla gniazda PCIe 3: 170 x 68,9 x 18,76 mm / 6,70 x 2,71 x 0,74 cala. Można zainstalować szersze karty, jeśli kolejne gniazdo PCIe nie będzie używane.
Port USB 3.2 Gen 1	2
Kształt	Montaż w stelażu RACK
Wskaźniki LED	HDD, SSD, Status, LAN, status portu rozbudowy pamięci
Przyciski	Zasilanie, reset
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	88,6 × 432 × 511,2 mm
Waga netto	14.5 kg
Waga (brutto)	18.6 kg
Temperatura robocza	0–40°C
Temperatura Pamięć masowa	-20–70°C
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C
Zasilacz	550W (x2), 100–240 V
Pobór mocy: tryb pracy, typowy	117.92 W Testy wykonane przy całkowicie zapełnionych dyskach.
Wentylator	Wentylator systemowy: 3 x 60mm, 12VDC
Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk
Standardowa gwarancja	3
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci	10000

Uwaga: Używaj tylko modułów pamięci QNAP, aby zapewnić odpowiednią stabilność systemu. Dla urządzeń z dwoma złączami RAM (lub więcej) używaj identycznych modułów pamięci, które są zalecane dla danego modelu NAS.

Ostrzeżenie: Używanie nieobsługiwanych modułów może pogorszyć wydajność, powodować błędy, a nawet uniemożliwić uruchomienie systemu operacyjnego.

QNAP zastrzega sobie prawo do wymiany części i akcesoriów, jeśli oryginalne nie są już dostępne u dostawców/producentów. Każda zamiana będzie w pełni przetestowana i zweryfikowana pod kątem kompatybilności i zapewnienia identycznej wydajności jak oryginalna część.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ze względu na różnice w monitorach kolory produktów mogą również różnić się od przedstawionych na stronie.
Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.