Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC Smart-UPS X 750 VA do montażu w szafie rack/w obudowie typu wieża, LCD, 230 V z kartą sieciową

SMX750INC

Podgląd

Prezentacja	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

Parametry podstawowe

Main input voltage	230 V AC
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C14
Efficiency at full load	Limity napięcia wejściowego 4151...302 VLimity napięcia wejściowego 4regulowany Limity napięcia wejściowego 4160...286 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz automatyczne wykrywanie
Output voltage	230 V Prąd przemienny (AC) 1 faza
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	600 W
Rated power in VA	750 VA
Output connection	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers
Harmonic distortion	Poniżej 5 %
Maximum configurable power in VA	750 VA
Maximum configurable power in W	600 W
UPS topology	Tryb interaktywny
Waveform type	Sinusoida
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią
Wymiana baterii	APCRBC116

Wykresy

Czas pracy	View Runtime Graph

Parametry uzupełniające

Battery type	Akumulator kwasowo-ołowiowy internal included
Control panel	Wielofunkcyjny panel LCD do monitorowania stanu i sterowania sterownikiem
Emergency power off	Tak
Preinstalled device	Network management card 3 with environmental monitoring

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm przy zasilaniu bateryjnym : wyraźny alarm niskiego poziomu baterii : konfigurowalne opóźnienia
UPS connectivity	Port szeregowy Port USB Wbudowana karta zarządzania NMC 3
Surge energy rating	645 J
Number of rack unit	2U
Color	Czarny
Height	89 mm
Width	432 mm
Depth	490 mm
Product weight	22 kg
Mounting location	Przednie
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Do montażu w szafie
Two post mountable	1
USB compatible	Yes
Mounting mode	Wieża
Provided equipment	CD z oprogramowaniem Dokumentacja na CD instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowch Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS Czujnik temperatury Kabel USB
Number of power modules	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS
Product or component type	Zasilanie Awaryjne

Środowisko pracy

Product certification	CE CSA EAC RCM UK PSTI
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…15240 m
Relative humidity	0…95 %
Storage relative humidity	0…95 %
Acoustic level	40 dBA

Heat dissipation	69 Btu/h
Operating altitude	0 - 3000 m

Baterie i czas podtrzymania

Battery type	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Extendable runtime	1
Included battery module	1
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 godz.
RBC quantity	1
Overcurrent protection	60 A
Battery life	3…5 rok
Battery charging power	104 W rated

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	24,6 cm
Szerokość opakowania 1	62 cm
Długość opakowania 1	58,9 cm
Waga opakowania 1	26,44 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	36 UPS|24 Akumulator

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**553 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**380 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**9 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**3 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**148 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**14 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Średni procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	**15 %**
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**51**
Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Wymienna bateria / wymienny akumulator	**Możliwość wymiany przez użytkownika**
Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**

Arkusz danych produktu

SMX750INC

Image of product / Alternate images

Alternative







