



DARK ROCK 5

UNLEASHED PERFORMANCE AND COMPATIBILITY

210W TDP

IDEALNE ZASTOSOWANIA

Komputery do gier w wysokiej rozdzielczości
Wysokiej klasy konfiguracje chłodzone powietrzem
Wymagające stacje robocze
Ciche zestawy PC

ZALETY

Zaawansowane, wysokowydajne rurki cieplne
Praktycznie niesłyszalny wentylator Silent Wings 4
120mm PWM
Powłoka z cząstek ceramicznych umożliwia doskonałe przenoszenie ciepła
Wysoka kompatybilność z wydajną pamięcią RAM i wysokiej klasy płytami głównymi

Nieograniczona Wydajność i Kompatybilność

Dark Rock 5 to kompaktowe uosobienie wyjątkowo wysokiej wydajności chłodzenia i dużej kompatybilności dla praktycznie niesłyszalnych, niesamowitych wrażeń z gmingu.

Zalety

- 6 zaawansowanych, wysokowydajnych rurek cieplnych
- Wentylator Silent Wings 4 120mm PWM zapewniający idealne ciśnienie powietrza i praktycznie niesłyszalną pracę
- Wysoka kompatybilność RAM i VRM dzięki asymetrycznej konstrukcji i wycięciom na radiatorze
- Osiąga tylko 29,8dB(A) przy maksymalnej prędkości obrotowej wentylatora
- Łatwy montaż dzięki wstępnie zamontowanemu mostkowi montażowemu i śrubom
- Specjalna czarna powłoka z cząstkami ceramicznymi zapewnia doskonałe przenoszenie ciepła i elegancki wygląd
- Magnetyczna pokrywa górna z siatki zakrywa zakończenia rurek cieplnych
- Można stosować wraz z pastą termoprzewodzącą na bazie ciekłego metalu
- Możliwość instalacji drugiego, opcjonalnego wentylatora wylotowego, aby uzyskać jeszcze wyższe ciśnienie powietrza
- 3-letnia gwarancja producenta
- Koncepcja produktu, projekt i kontrola jakości w Niemczech

DARK ROCK 5

UNLEASHED PERFORMANCE AND COMPATIBILITY

Podstawowe dane	
Wymiary, z wentylatorem (dł. x szer. x wys. w mm)	101 x 136 x 161
Waga całkowita (g)	1013
Materiał radiatora	Aluminum
Kompatybilny socket	Intel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 AMD: AM5 / AM4
TDP (W)	210
Poziom hałasu (dB(A)) @ 50% / 75% / 100% PWM	11,9 / 23,2 / 29,8
Liczba heatpipów / średnica (mm)	6 / 6
Specyfikacja wentylatora	
Wymiary wentylatora (dł. x szer. x wys. w mm)	120 x 120 x 25
Prędkość obrotowa @ 100% PWM / 12V (rpm)	2100
Przepływ powietrza na 100% PWM / 12V (CFM / m³/h)	55 / 93,5
Ciśnienie powietrza na 100% PWM / 12V (mm H ₂ O)	2,73
Prąd wejściowy (A)	0,20
Podłączenie	4-pin PWM
Żywotność (h / 25°C)	300.000
Akcesoria	Tuba z wysokowydajną pastą termoprzewodzącą, Śrubokręt krzyżak, zestaw montażowy Backplate dla Intel® oraz AMD™, Instrukcja (EN, FR – inne języki dostępne online)

Dane logistyczne		
Dark Rock 5	Kod produktu	Kod EAN
	BK035	4260052190739

Kontakt	
Centrala be quiet! Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde Niemcy	Międzynarodowa infolinia serwisowa: +49 40 7367 686 44 e-mail: service@bequiet.com Odwiedź zakładkę kontakt na stronie bequiet.com , aby uzyskać informacje o usługach serwisowych w danym kraju.

Certyfikaty	
     	

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.8, Northumberland Av. London WC2N 5BY