

Zasilacz **APB-700B8** serii **Value** oferuje zarówno jakość, jak i wydajność przy bardzo konkurencyjnej cenie. Sprawność zasilaczy serii **Value** jest potwierdzona certyfikatem **80 PLUS® 230V EU**. Wyposażony w ogromną liczbę wymaganych złączy, długie natywne kable i cichy wentylator z zainstalowaną płytą termiczną, zasilacz pracuje cicho przy pełnym obciążeniu i zapewnia **Real Power**, zachowując jednocześnie wszystkie zasady bezpieczeństwa. Seria zasilaczy **Value** posiada certyfikaty **CE, CB, EAC** oraz **TÜV**.




Dane techniczne	
Model	Value 700W
Numer artykułu	APB-700B8
Standard	ATX 12V 2.3
Typ obudowy	PS II
Sprawność	80 PLUS® 230V EU
PFC	Active PFC (0.9) (tylko 230V)
Wentylator	120mm cichy wentylator
Wymiary (gł.x szer.x dł.)	140mm x 150mm x 87mm
Bezpieczeństwo	AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)
Gwarancja	24 miesiące

Dane wyjściowe						
Value 700W	Prąd zmienny na wejściu	200-240V 47-63Hz 5.0A				
	Prąd stały	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. obciążenie	22A	22A	54A	0.3A	2.5A
	Max. moc	130W		648W	3.6W	12.5W
		700W				

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.

	Kable	Połączenia	Długość (mm)
	20+4 PIN ATX	1	550
	8 PIN EPS (4+4)	1	550
	8 PIN PCI-E (6+2)	2	550/150
	MOLEX	2	500/150/150
	FLOPPY	1	
	SATA	4	2x 500/150

Certyfikaty



* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.