

ZH551

Oszczędny bezprzewodowy projektor laserowy Full HD z Miracast / Airplay / Chromecast



- **Jasny projektor Full HD w technologii lasera DuraCore - 5600 lumenów i certyfikat IP6X**
- **Kompaktowy, łatwy w instalacji - 1,6-krotny zoom, projekcja 360 stopni, w tym w pionie (wertykalnie)**
- **Optoma Management Suite (OMS)™ - Zdalne zarządzanie i sterowanie Twoimi urządzeniami, dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym i planowaniu komend oraz zdarzeń**
- **Bezprzewodowe udostępnianie treści Miracast / AirPlay / Chromecast - Łatwe udostępnianie treści dzięki wbudowanej funkcji bezprzewodowego udostępniania ekranu na różne platformy**



ZH551 to kompaktowy projektor laserowy DuraCore zaprojektowany z myślą o kolaboracji i łatwym zarządzaniu. Prezentacje i udostępnianie treści bezprzewodowo dzięki Miracast oraz usprawnienie pracy dzięki usługom Optoma Management Suite (OMS)™, umożliwiającym zdalne monitorowanie i sterowanie urządzeniami. Łącząc wysoką wydajność, technologię bezprzewodową i elastyczną instalację, ZH551 idealnie nadaje się do przestrzeni edukacyjnych i profesjonalnych.

Specifications

EAN: 5055387669062 , Colour: White	
UPC: 796435 44 813 4, Colour: White	
Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP®
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	5 600lumenów
Kontrast	3 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3, 16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	30°
Korekcja trapezowa - pionowa	30°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.4:1 ~ 2.24:1
Odległość wyświetlania	1m - 9.3m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.91 ~ 32.62
Przesuw obiektywu	Pionowo +15%
Wbudowany offset	118%
Lens shift	Tak - see product downloads for more information
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 2 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x VGA Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A power 1.5A Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	28dB
Poziom hałasu (maksymalny)	30dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	Refer to User Manual OSD tree
Kompatybilność 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360°	Tak
Warunki pracy	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	15W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot zdalnego sterowania 2 baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Zasilanie	
Zasilanie	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	155W
Zużycie energii (maksymalne)	245W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	274 x 216 x 108
Waga brutto	4.3 kg
Waga netto	2.9 kg

