optoma.pl

ZK708T

Kompaktowy, profesjonalny projektor laserowy 4K UHD o wysokiej jasności



- **Projektor 4K UHD 7000 lumenów - Wysoka jasność i kompaktowość dla wielu profesjonalnych środowisk**
- **Długa żywotność - Technologia laserowa DuraCore zapewnia 30 000 godzin praktycznie bezobsługowej pracy**
- **Odporny na kurz - Niezależnie testowany z certyfikatem IP6X**
- **Elastyczność sterowania HDBaseT 3.0 - Kompatybilność z 4K, HDR i HLG**



Przy jasności 7000 lumenów, zgodności z formatami 4K i HDR, ZK708T łączy w sobie źródło światła o długiej żywotności do 30 000 godzin i niezależny silnik optyczny z certyfikatem IP6X do pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, oferując naprawdę bezobsługową projekcję. Dodatkowe funkcje obejmują ręczne przesuwanie obiektywu w poziomie i pionie oraz wbudowane głośniki o mocy 15 W.

Specifications

UPC: 796435 44 718 2, EAN: 5055387667792, Colour: White

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP®
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	7 000lumenów
Kontrast	3 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	+-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+-30°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	5k~140kHzKhz
Szybkość skanowania pionowego	24~120HzHz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.2:1 ~ 1.92:1
Odległość wyświetlania	1.3m - 7.8m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	17.63 ~ 27.9
Przesuw obiektywu	Pionowo -106 ~ 126%, Poziomego: +/-10%
Wbudowany offset	106%
Lens shift	Tak - see product downloads for more information
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A **Porty wyjścia** 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger **Kontrola** 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - sieci bezprzewodowe	No
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	33dB
Poziom hałasu (maksymalny)	36dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Rozprowadzanie Ciepła	883BTU/hour
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	15W
W pudełku	Przewód zasilający Pilot 2x baterie AAA Skrócona instrukcja obsługi
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak
LAN - sieci bezprzewodowe	No
LAN - protokół DHCP	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	300W
Zużycie energii (maksymalne)	366W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	374 x 302 x 117
Waga brutto	8.6 kg
Waga netto	6.3 kg





Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 26062026012021