

Specyfikacje



Zdjęcie jest reprezentatywne



Eaton EL800USBIEC

Eaton Ellipse ECO UPS USB IEC, 800 VA, 500 W, wejście: C14, wyjścia: (3) C13, (1) C13 tylko przepięcia, wieża

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Eaton Ellipse ECO zasilacz UPS
NUMER KATALOGOWY	EL800USBIEC
EAN	3553340620836
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	81 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	263 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	235 mm
MASA PRODUKTU	4.1 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

Akumulator

RODZAJ AKUMULATORA	Szczelne, kwasowo-ołowiowe
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	\$row.attributeValue.cdata
WYMIANA AKUMULATORÓW	Możliwość wymiany przez użytkownika
LICZBA AKUMULATORÓW	1
ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	Wymienne baterie, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	12 V / 9 Ah
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Nie

Parametry wejściowe

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	C14
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50/60 Hz
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	184–264 V (regulowany do 161–284 V)
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	46–70 Hz

Parametry wyjściowe

GNIAZDO	(3) C13, (1) C13 tylko z ochroną przepięciową
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
MOC	500 W
WYJŚCIOWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,6
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	184–264 V (regulowany do 161–284 V)
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
TYP ZASILANIA	1
TOPOLOGIA	Offline
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA	800 VA

Komunikacja

ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ	Nr
ŁĄCZNOŚĆ	Port USB (kompatybilny z HID)
INTERFEJS ETHERNET	Nr
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wskaźniki LED
BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Nr
GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Nie
KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA	Eaton UPS Companion (umożliwia bezpieczne zamknięcie systemu, pomiar zużycia energii oraz konfigurację ustawień zasilacza UPS)
RODZAJ INTERFEJSU	Port USB

Środowisko

WYSOKOŚĆ N.P.M.	2000 m
POZIOM HAŁASU	<25 dB w odległości 1 m
ZAKRES TEMPERATURY	0° do 35°C (32° do 95°F)
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0–85%, bez kondensacji

Pozostałe dane techniczne

RODZAJ BUDOWY	Model wolnostojący
ZAWARTOŚĆ PAKIETU	• (2) Kable IEC-IEC • Kabel USB • Podręcznik użytkownika • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
FAZA (WYJŚCIE)	1
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Tak
KOLOR	Czarny
SPRAWNOŚĆ	98
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Nr
FAZA (WEJŚCIE)	1
OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA	Tak

Zasoby

DEKLARACJE ZGODNOŚCI [eaton-ellipse-eco-declaration-of-conformity-pl.pdf](#)

INSTRUKCJE OBSŁUGI [Eaton Ellipse ECO UPS - 500/650/800/1200/1600 - Installation and user manual \(multiple languages\)](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.