optoma.pl

ZW410UST

Kompaktowy, przyjazny dla środowiska projektor ultrakrótkiego rzutu



- **Projektor WXGA o jasności 4000 lumenów**
- **Obiektyw o ultra krótkim rzucie - obraz 100" z odległości mniejszej niż pół metra**
- **Najwyższy poziom kontroli - polecenia Crestron, Extron, AMX, PJ-Link i Telnet LAN**
- **Pakiet funkcji - regulacja czterech narożników, przeglądarka Office, opcjonalne prezentacje bezprzewodowe**



ZW410UST to jeden z najbardziej kompaktowych i bezproblemowych projektorów laserowych WXGA DuraCore firmy Optoma. Zaprojektowany do bezobsługowej pracy ciągłej, ten projektor o jasności 4000 lumenów zapewnia potężną wydajność obrazu z elastycznymi funkcjami instalacji i rozbudowanymi opcjami łączności w eleganckiej, kompaktowej obudowie.

Instalacja i konfiguracja są proste dzięki regulacji w czterech narożnikach i dodatkowej korzyści w postaci zewnętrznego zasilacza, oferującego większą niezawodność, przenośność i energooszczędność.

Specifications

EAN: 5055387668119, Colour: White

UPC: 796435 44 726 7, Colour: White



Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP®
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)
Jasność	4 000lumenów
Kontrast	300 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-5°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-5°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 140Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	2.03m ~ 3.3m (80" ~ 130") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	DuraCore Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	0.266:1
Odległość wyświetlania	0.202m - 0.398m
Ogniskowa (mm)	3.72mm/0.146"
Wbudowany offset	116%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 2 x HDMI 1.4b **Porty wyjścia** 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm **Kontrola** 1 x RS232, 1 x RJ45
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	34dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Warunki pracy	5°C~40°C, max altitude 10,000ft
Pilot	Poprzez kartę
Rozprowadzanie Ciepła	691BTU/hour
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	15W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot zdalnego sterowania 1x bateria CR2025 Podstawowa instrukcja obsługi
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak
LAN - protokół DHCP	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	External power supply, 180W DC 19.5V, 9.23A
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	119W
Zużycie energii (maksymalne)	173W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	327 x 327 x 109
Waga brutto	6.08 kg
Waga netto	3.9 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 30012026103728