optoma.pl

Photon Beam PK53

Photon Beam PK53 do kina domowego



- **Prawdziwe 4K UHD w technologii laserowej - Obsługa standardów HDR i HLG**
- **Oglądanie przy włączonym oświetleniu – jasność 4100 lumenów - Idealne rozwiązanie do domowej rozrywki na dużym ekranie i gamingu**
- **Aplikacja Optoma Smart Control – szybka konfiguracja oraz sterowanie projektorem ze smartfona**
- **Niski input lag - Obsługa rozdzielczości 1080p przy 240 Hz z latencją 15,2 ms oraz 4K przy częstotliwości 60 Hz z latencją 24,7 ms**



Projektor Optoma Photon Beam PK53 to kompaktowy projektor laserowy 4K UHD, stworzony do bezobsługowej i ciągłej pracy. Oferuje jasność 4100 lumenów, wysoką jakość obrazu oraz szeroki wybór złączy w eleganckiej, niewielkiej obudowie. Dzięki aplikacji Optoma Smart Control można szybko dostosować ustawienia i korzystać z trybu gier o niskim opóźnieniu, zapewniającego bardzo szybki czas reakcji.

Specifications

EAN: 5055387600805, Colour: Black

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP®
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
ISO 21118 jasność	4 100
Kontrast	500 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10,21:9,32:9
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 150Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 240Hz
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.4:1 ~ 2.24:1
Odległość wyświetlania	0.93m - 9.3m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.91 ~ 32.62
Wbudowany offset	116%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0 (eARC) **Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A power 1.5A **Kontrola** 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x 3D sync
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	29dB
Poziom hałasu (maksymalny)	35dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Warunki pracy	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 10,00ft
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	15W
W pudełku	Przewód zasilający do sieci prądu przemiennego Pilot zdalnego sterowania 2 baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Opóźnienie wejścia	4.40ms
Zasilanie	
Zasilanie	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	124W
Zużycie energii (maksymalne)	178W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	274 x 216 x 114
Waga brutto	4.3 kg
Waga netto	2.9 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. [1] Na podstawie porównania projektorów laserowych klasy mainstream firmy Optoma z 2023 r. z modelami poprzedniej generacji.[2] Porównanie projektorów laserowych klasy mainstream firmy Optoma z 2023 r. z odpowiadającymi im modelami z żarówkami.[3] Na podstawie opakowań projektorów laserowych firmy Optoma z 2023 r.** Aplikacja Optoma Smart Control jest kompatybilna z wybranymi modelami projektorów 4K; kompatybilność z modelami Full HD jest w trakcie ustalania... Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym Optoma. Aplikacja Smart dostępna przez złącze RJ45.* 02092026092424