

- Sprawność 80 PLUS® Gold
- Pełne zarządzanie kablami
- LLC half-bridge konwerter z technologią DC-DC
- Niskie wartości tętnień i bardzo dobra regulacja napięcia
- 5- lat gwarancji

CHIEFTEC po sukcesie serii PowerPlay wprowadza na rynek kolejną nową serię PowerUP. Seria PowerUp oferuje cenioną jakość techniczną jak i wysoką wydajność które są wymagane na rynku zasilaczy. Dzięki nowoczesnej technologii LLC half-bridge i DC-DC, można osiągnąć ekstremalnie niskie wartości tętnień i bardzo dobrą regulację napięcia.

Dzięki dużej gęstości mocy, seria PowerUp może osiągnąć przy tak kompaktowej długości zasilacza wynoszącej zaledwie 14cm i wysokiej sprawności certyfikowanej przez 80PLUS Gold® moc aż do 850W. Kompaktowy rozmiar zasilacza CHIEFTRONIC z serii PowerUp w połączeniu z w pełni modułowym systemem zarządzania kablami, umożliwiają instalację w mniejszych systemach jak i również w dużych obudowach typu tower dzięki kablom o długości aż do 650mm.






Dane techniczne	
Model	PowerUp 850W
Numer artykułu	GPX-850FC
ATX 12V wersja	V2.53
Sprawność	80 PLUS® Gold
PFC	Aktywne PFC
Wentylator	120mm bardzo cichy
Wymiary (gł.x szer.x wys.)	140mm x 150mm x 86mm
Bezpieczeństwo	AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OCP (zabezpieczenie nadprądowe) OPP (zabezpieczenie przeciwprzebieżeniowe) OTP (zabezpieczenie termiczne) OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)
Gwarancja	60 miesięcy

Dane wyjściowe						
PowerUp 850W	Prąd zmienny na wejściu	100-240V / 47 - 63Hz / 12.0A				
	Prąd stały	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. obciążenie	20.0A	20.0A	70.5	0.3A	2.5A
	Max. moc	110W		846W	3.6W	12.5W
		850W				

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.

	Kable	Połączenia	Długość (mm)
	24 PIN ATX	1	650
	8 PIN PCIe (6+2)	6	3x 500/150
	8 PIN CPU (4+4)	2	650/150
	SATA	9	3x 500/150/150
	Molex	3	500/150/150/150
	Floppy	1	

Certyfikaty



Wersja: 11/2020

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.