

## **Profesjonalny wyświetlacz Digital Signage w małym formacie, zoptymalizowany dzięki wbudowanemu systemowi zarządzania treścią iiSignage<sup>2</sup>.**



ProLite S2225AS-B1P to 21,5-calowy wyświetlacz oparty na systemie Android, stworzony specjalnie z myślą o niezawodnym odtwarzaniu treści w środowiskach profesjonalnych. Ten wyspecjalizowany wyświetlacz Digital Signage idealnie sprawdzi się w supermarketach, sklepach detalicznych oraz przestrzeniach publicznych, gdzie wymagana jest czytelna i ciągła komunikacja wizualna. Panel IPS Full HD o jasności 500 cd/m<sup>2</sup> zapewnia doskonałą widoczność, natomiast technologia Power over Ethernet (PoE) umożliwia prostą i efektywną instalację przy użyciu jednego kabla do zasilania i transmisji danych.

iiyama gwarantuje kompatybilność z tą platformą przez minimum 5 lat, co zapewnia długoterminową niezawodność i spokój użytkownika w profesjonalnych instalacjach.



## Kompaktowa konstrukcja

Ultrakompaktowa obudowa sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do środowisk, w których przestrzeń jest ograniczona, ale widoczność ma kluczowe znaczenie. Smukła i lekka konstrukcja pozwala na płynną instalację na półkach, końcówkach regałów, ladach lub wąskich powierzchniach ściennych. Ten kompaktowy wyświetlacz, idealny do sklepów detalicznych, supermarketów i obiektów hotelarskich, zapewnia wyraźny przekaz cyfrowy bez zakłócania układu sklepu lub przepływu klientów.



## Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.



## Łączność

Złącze RJ45 (LAN) obsługujące technologię Power over Ethernet (POE) pozwala na przesyłanie danych i zasilanie ekranu za pomocą jednego kabla, co jest niezwykle istotne w sytuacji, gdy zbyt wiele kabli utrudnia lub uniemożliwia instalację monitora.

### 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

STEP 1 UPLOAD    STEP 2 SCHEDULE    STEP 3 SHARE    STEP 4 MANAGE



**iivama**  
professional display

**iiSignage<sup>2</sup>**

## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> to nasza platforma do zarządzania treściami digital signage, która umożliwia ich łatwą prezentację oraz bezpieczne zarządzanie wyświetlaczami. System do zarządzania treścią (CMS) daje Ci całkowitą kontrolę nad reklamą i wyświetlanym przekazem, w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny.

## SPECYFIKACJA

### 01 OBRAZ

Wygląd	cienkie ramki
Przekątna	21.5", 54.6cm
Panel	IPS, Anti-Glare, Hard Coating(3H), haze 25%
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	1500:1
Czas reakcji (GTG)	14ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	31 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Plamka	0.284mm
Obudowa	czarna, matowa

### 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Sterowanie	RJ45 (LAN) x1 ((PoE x IEEE802.3at/72W (1000M)))
Cyfrowe wyjścia sygnału	USB-C x1 (5Gbps, video output only)
Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 5W
Port USB	x2 (1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
RJ45 (LAN)	x1 (10M/100M/1000M)
Microphone	x1

### 03 WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie	Android 14, OS, iiSignage <sup>2</sup>
WiFi	tak (802.11ax/ac/a/b/g/n)
Hardware	CPU: RK3576 Octo-core, GPU: G52 MC3, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7

### 04 OGÓLNE

Przyciski Przełącznik zasilania

### 05 MECHANICZNE

<b>Orientacja</b>	pozioma, pionowa, face-up
<b>Standard VESA</b>	100 x 100mm
<b>Warunki pracy - temperatura</b>	0°C - 40°C
<b>Warunki składowania - temperatura</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50000 godzin (wyłączając podświetlenie)

## 06 AKCESORIA W ZESTAWIE

**Kable** zasilający (1.8m)

## 07 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

<b>Zasilacz</b>	zewnętrzny
<b>Zasilanie</b>	DC 12 V
<b>Zużycie energii</b>	17.5W typowo, 14W stand by, 3.5W off mode

## 08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

**Certyfikaty** CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

## 09 WYMIARY / WAGA

<b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b>	510.5 x 308.5 x 33.5mm
<b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>	578 x 374 x 123mm
<b>Waga (bez pudła)</b>	2.80kg
<b>Kod EAN</b>	4948570127177



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED