

Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton EL1200USBFR

Eaton Ellipse ECO UPS USB FR, 1200 VA, 750 W, wejście: C14, wyjścia: (4) francuskie, (4) francuskie tylko przepięcia, wieża

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Eaton Ellipse ECO zasilacz UPS
NUMER KATALOGOWY	EL1200USBFR
EAN	3553340621215
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	81 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	305 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	312 mm
MASA PRODUKTU	6.7 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

Akumulator

RODZAJ AKUMULATORA	Szczelne, kwasowo-ołowiowe
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	\$row.attributeValue.cdata
WYMIANA AKUMULATORÓW	Możliwość wymiany przez użytkownika
LICZBA AKUMULATORÓW	2
ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	Baterie wymienne, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	12 V / 7 Ah
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Nie

Parametry wejściowe

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	SCHUKO
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50/60 Hz
DŁUGOŚĆ PRZEWODU WEJŚCIOWEGO	1,5 m
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	184–264 V (regulowany do 161–284 V)
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	46–70 Hz

Parametry wyjściowe

GNIAZDO	(4) francuskie, (4) francuskie tylko przepięcia
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
MOC	750 W
WYJŚCIOWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,6
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	184–264 V (regulowany do 161–284 V)
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
TYP ZASILANIA	1
TOPOLOGIA	Offline
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA	1200 VA

Komunikacja

ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ	Nr
ŁĄCZNOŚĆ	Port USB (kompatybilny z HID)
INTERFEJS ETHERNET	Nr
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wskaźniki LED
BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Nr
GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Nie
KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA	Eaton UPS Companion (umożliwia bezpieczne zamknięcie systemu, pomiar zużycia energii oraz konfigurację ustawień zasilacza UPS)
RODZAJ INTERFEJSU	Port USB

Środowisko

WYSOKOŚĆ N.P.M.	2000 m
POZIOM HAŁASU	<25 dB w odległości 1 m
ZAKRES TEMPERATURY	0° do 35°C (32° do 95°F)
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0–85%, bez kondensacji

Zasoby

COMPLIANCE INFORMATION	EU declaration of conformity Eaton Ellipse ECO
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-ellipse-eco-declaration-of-conformity-pl.pdf
INSTRUKCJE OBSŁUGI	Eaton Ellipse ECO UPS - 500/650/800/1200/1600 - Installation and user manual (multiple languages)

Pozostałe dane techniczne

RODZAJ BUDOWY	Model wolnostojący
ZAWARTOŚĆ PAKIETU	• Kabel wejściowy • Kabel USB • Podręcznik użytkownika • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
FAZA (WYJŚCIE)	1
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Tak
KOLOR	Czarny
SPRAWNOŚĆ	98
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Nr
FAZA (WEJŚCIE)	1
OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA	Tak

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

