

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, gniazdo zasilające IEC, 230 V

BV500I

### Podgląd

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
|--------------|----------------------------|

### Parametry podstawowe

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Main Input Voltage          | 230 V                              |
| Main Output Voltage         | 230 V                              |
| Moc znamionowa w W          | 300 W                              |
| Moc znamionowa w VA         | 500 VA                             |
| Typ produktu lub komponentu | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Input Connection Type       | IEC 60320 C14                      |
| output connection type      | 6 IEC 60320 C13                    |
| Długość kabla               | 1,50 m                             |
| Liczba kabli                | 1                                  |
| Rodzaj akumulatora          | Akumulator kwasowo-ołowiowy        |
| dostarczane wyposażenie     | podręcznik użytkownika             |
| Gama produktów              | Easy UPS                           |

### Akumulatory i czas podtrzymania

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Efektywność                               | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Wstępnie zainstalowane baterie            | 0                                     |
| Puste gniazda akumulatorowe               | 0                                     |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | 8 godz.                               |
| Napięcie akumulatora                      | 12 V                                  |
| Pojemność baterii                         | 4,5 A.h                               |
| Żywotność akumulatora                     | 3...5 rok                             |
| Rozszerzalny czas podtrzymania            | 0                                     |

### Ogólny

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Liczba pustych slotów na moduły mocy     | 0  |
| Liczba slotów wypełnionych modułami mocy | 0  |
| Nadmiarowość                             | No |
| Wymiary UPS                              | WS |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Parametry fizyczne

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Kolor                               | Czarny                                |
| Wysokość                            | 9,25 cm                               |
| Szerokość                           | 16,05 cm                              |
| Głębokość                           | 30,5 cm                               |
| Masa produktu                       | 3,9 kg                                |
| Preferencje montażu                 | No preference                         |
| Sposób montażu                      | Brak możliwości montażu w szafie rack |
| Możliwość montażu na dwóch słupkach | 0                                     |
| Kompatybilność z USB                | No                                    |

## Na wejściu

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Częstotliwość sieciowa            | 50/60 Hz +/- 5 Hz automatyczne wykrywanie |
| Ograniczenia napięcia wejściowego | Limity napięcia wejściowego 4170...280 V  |

## Na wyjściu

|                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)  | 300 W                                                    |
| Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) | 50/60 Hz +/- 1 Hz niesynchronizowana z siecią zasilającą |
| Topologia                                          | Line interactive                                         |
| Wave type                                          | Schodkowa aproksymacja sinusoidy                         |
| Wykres wyświetlacza                                | 1                                                        |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)      | 500 VA                                                   |
| Czas przełączenia zasilania                        | Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms                       |

## Certyfikaty i zgodność z normami

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu | CE                                                                                 |
| Normy                | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Parametry środowiskowe

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | 0...40 °C                         |
| Wilgotność względna                           | 0...90 %                          |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...6667 ft                       |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -20...50 °C                       |
| Wilgotność względna (przechowywanie)          | 0...90 %                          |
| Wysokość przechowywania                       | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| Poziom dźwięku                                | 40 dBA                            |
| Stopień ochrony IP                            | IP20                              |

## Komunikacja i zarządzanie

|       |                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm | Alarm przy zasilaniu bateryjnym : wyraźny alarm niskiego poziomu baterii :<br>jednostajny dźwiękowy alarm przy przeciążeniu |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ochrona przed przepięciami i filtracja

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Znamionowa energia przepięcia<br>(w dżulach) | 156 J |
|----------------------------------------------|-------|

## Jednostka opakowania

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE            |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1              |
| Wysokość opakowania 1          | 23,7 cm        |
| Szerokość opakowania 1         | 37,3 cm        |
| Długość opakowania 1           | 14,3 cm        |
| Waga opakowania 1              | 4,2 kg         |
| SCC14                          | 10731304338267 |

## Warunki gwarancji

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
|-----------|-------------------------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                  |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z wyjątkami                 |
| Numer SCIP                                              | 019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>     |

Efektywność energetyczna

Optymalizacja efektywności energetycznej

Produkt energooszczędny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP)      | <a href="#">Informacja o żywotności</a> |
| Wymienna bateria / wymienny akumulator | Yes                                     |
| Odbiór                                 | Yes                                     |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

