

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC Smart-UPS SRT On-Line,
8kVA/8kW, wolnostojący, 230V/
400V, z kartą sieciową

SRT8KXLI

Podgląd

Prezentacja	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V 400 V 3 fazy
Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V 380 V 415 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Moc znamionowa w W	8000 W
Moc znamionowa w VA	8000 VA
output connection type	6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Typ złącza wyjściowego	Połączenie poprzez zaciski 3-wire (H N + E) 1
dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Dokumentacja na CD instrukcja montażu Czujnik temperatury Kabel USB Karta gwarancyjna Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card
Gama produktów	Smart-UPS On-Line

Akumulatory i czas podtrzymania

Czas pracy	View Runtime Graph
Efektywność	View Efficiency Graph
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Napięcie akumulatora	+/-192 V (rozdzielona bateria z odniesieniem do zera [N])
Rozszerzalny czas podtrzymania	1
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	1,5 godz.
Ilość zestawów RBC™	2

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Żywotność akumulatora	3...5 rok
Wymiana baterii	APCRBC140 
Moc akumulatora (W)	876 W rated

Ogólny

Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	0
Liczba pustych slotów na moduły mocy	0
product web sub-family	High density
Nadmiarowość	No
Topologia	Technologia Double Conversion Online

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	43,2 cm
Szerokość	26,3 cm
Głębokość	71,5 cm
Masa produktu	111,82 kg
Miejsce montażu	Przednie
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted with kit
Możliwość montażu na dwóch słupkach	0
Kompatybilność z USB	Yes

Na wejściu

Ograniczenia napięcia wejściowego	Limity napięcia wejściowego 4100...275 VLimity napięcia wejściowego 4adjustable (half load) Limity napięcia wejściowego 4173...476 VLimity napięcia wejściowego 4adjustable (half load)
Liczba złącz wejściowych	1 Połączenie poprzez zaciski 3-przewodowy (1fazowy+N+uziemiaenie) 1 Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemiaenie)
Częstotliwość sieciowa	40–70 Hz automatyczne wykrywanie

Na wyjściu

Typ bypassu	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)
Współczynnik szczytu	3:1
zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 2%
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	8000 VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	8000 W
Wave type	Sinusoida
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE EAC IRAM RCM VDE
Oznakowanie	Znak CE
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Parametry środowiskowe

Poziom dźwięku	55 dBA
Odprowadzanie ciepła	1497 Btu/h
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0 - 3000 m
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0,000000000...15240,000000000 m
Stopień ochrony IP	IP20
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący

Komunikacja i zarządzanie

Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak
Wolne sloty	1
Wstępie zainstalowane karty SmartSlot™	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	480 J
---	-------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	46,1 cm
Szerokość opakowania 1	60 cm
Długość opakowania 1	100 cm
Waga opakowania 1	126,82 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator
-----------	---

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	18611
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Efektywność energetyczna

Optymalizacja efektywności energetycznej	Produkt energooszczędny
--	-------------------------

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Wymienna bateria / wymienny akumulator	User replaceable
Odbiór	Yes
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Image of product / Alternate images

Alternative



