optoma.pl

HZ147X

Wysokiej jasności kompaktowy laserowy projektor FullHD do domowej rozrywki



- **Jasność 4000 lumenów = projekcja nawet przy zapalonym świetle - Projektor laserowy Full HD 1080p, kompatybilny z 4K UHD i HDR**
- **Ekologiczny design - Niskie zużycie energii, oszczędność energii i długa żywotność produktu**
- **Aplikacja Optoma Smart App - Usprawnia zarządzanie urządzeniami, umożliwiając sterowanie, kontrolę i dostowanie obrazu bezpośrednio z urządzenia mobilnego**
- **Idealny do gier - Obsługuje 1080p 120Hz z czasem reakcji 8,6 ms**



Model HZ147X to jeden z najbardziej kompaktowych i bezproblemowych w obsłudze projektorów laserowych Full HD 1080p w technologii DuraCore w ofercie Optoma. Zaprojektowany do bezobsługowej pracy ciągłej, projektor o jasności 4000 lumenów zapewnia wysoką wydajność obrazu, elastyczne możliwości instalacji oraz szeroką gamę złączy, a wszystko to w smukłej, kompaktowej obudowie, nawet o 34% mniejszej niż w poprzednich modelach Optoma.[1]

Specifications

EAN: 5055387600614, Colour: Black

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP®
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
ISO 21118 jasność	4 000
Kontrast	2 500 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.48:1 ~ 1.62:1
Odległość wyświetlania	0.98m - 9.8m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	21.86 ~ 24mm
Wbudowany offset	116%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm **Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A power 1.5A **Kontrola** 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45, 1 x 3D sync
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	29dB
Poziom hałasu (maksymalny)	31dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Warunki pracy	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2500m
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	15W
W pudełku	Przewód zasilający Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Zasilanie	
Zasilanie	100V ~ 240V, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	110W
Zużycie energii (maksymalne)	150W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	274 x 216 x 114
Waga brutto	4.3 kg
Waga netto	2.9 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. [1] Na podstawie porównania popularnych projektorów laserowych Optoma z 2023 r. z modelami poprzedniej generacji.[2] Porównanie popularnych projektorów laserowych Optoma z 2023 r. z odpowiadającymi im modelami lampowymi.[3] Na podstawie opakowań projektorów laserowych Optoma z 2023 r. 02092026092349