Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC Smart-UPS SRT On-Line, 6kVA/6kW, wolnostojący, 230V, z kartą sieciową

SRT6KXLI

Podgląd

Prezentacja	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.

Parametry podstawowe

Main input voltage	220 V AC 1 faza 230 V AC 1 faza 240 V AC 1 faza
Other input voltage	220 V 240 V
Efficiency at full load	Limity napięcia wejściowego 4100...275 VLimity napięcia wejściowego 4adjustable (half load)
Input connection	1 Połączenie poprzez zaciski 3-przewodowy (1fazowy+N+uziemienie)
Input frequency	40–70 Hz automatyczne wykrywanie
Output voltage	220 V 1 faza 230 V 1 faza 240 V 1 faza
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	6000 W
Rated power in VA	6000 VA
Output connection	6 IEC 60320 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320
Output connection	Połączenie poprzez zaciski 3-wire (H N + E) for 1 zone(s)
Bypass type	Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)
Crest factor	3:1
Harmonic distortion	Poniżej 2%
Maximum configurable power in VA	6000 VA
Maximum configurable power in W	6000 W
UPS topology	Online
Waveform type	Sinusoida
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią
Wymiana baterii	APCRBC140

Wykresy

Czas pracy	View Runtime Graph
Efektywność	View Efficiency Graph

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Parametry uzupełniające

Battery type	Akumulator kwasowo-ołowiowy internal included
Emergency power off	Tak
Free slot	1
Preinstalled device	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
UPS connectivity	Port szeregowy Port USB Wbudowana karta zarządzania NMC 3 Wolne gniazdo rozszerzeń
Surge energy rating	480 J
Color	Czarny
Height	432 mm
Width	174 mm
Depth	719,4 mm
Product weight	60 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting position	Pionowy
Mounting mode	Wieża
Provided equipment	CD z oprogramowaniem Dokumentacja na CD instrukcja montażu Wymienne nóżki podtrzymujące Czujnik temperatury Kabel USB Karta gwarancyjna Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	High density
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS On-Line
Product or component type	Zasilanie Awaryjne

Środowisko pracy

Product certification	CE EAC IRAM RCM VDE
Marking	Znak CE
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0…40 °C

Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Storage relative humidity	0…95 % nie kondensujący
Acoustic level	55 dBA
Heat dissipation	1300 Btu/h
Operating altitude	0 - 3000 m

Baterie i czas podtrzymania

Battery type	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Battery voltage	192 V
Extendable runtime	1
Included battery module	0
Typical recharge time	1,5 godz.
RBC quantity	1
Battery life	3…5 rok
Battery charging power	597 W rated

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	37,000 cm
Szerokość opakowania 1	96,000 cm
Długość opakowania 1	61,000 cm
Waga opakowania 1	67,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	36 UPS|24 Akumulator

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**13 917 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**860 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**10 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**13 039 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**8 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Średni procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	**15 %**
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**65**
Wymienna bateria / wymienny akumulator	**Możliwość wymiany przez użytkownika**
Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**

Image of product / Alternate images

Alternative


APC


APC
APC

