

ViewSonic® PROJEKTOR PA503S

Główne cechy

Higher Brightness. Longer Lamp Life.

- Auto Power Off
- 22,000:1 contrast ratio
- SuperColor™ Technology
- 5 color modes
- Vertical Keystone



Opis produktu

The ViewSonic PA503S offers impressive visual performance in small business meeting rooms and classrooms. With higher brightness and longer lamp life, PA503S projector is guaranteed to reproduce the finest of details in any environment for much longer. ViewSonic exclusive SuperColor™ technology offers a wider range of displayable color ensuring true-to-life color accuracy in both bright and dark environments without sacrificing image quality.



1. Keypad
2. LED indicator

8. Audio in/out
9. HDMI

15. RS232

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 3. Lamp cover | 10. Dual VGA |
| 4. Security lock | 11. VGA out |
| 5. Zoom/Focus | 12. Mini USB |
| 6. Front IR | 13. Video |
| 7. Projection Lens | 14. Kensington® Lock Slot |

Odwiedź Nas

www.viewsonic.com

SPECYFIKACJA

System projekcji:	0.55" SVGA
Rozdzielczość Natywna:	800x600
Jasność:	4000 (ANSI Lumens)
Współczynnik kontrastu w trybie SuperEco:	22000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Rodzaj źródła światła:	190W UHP Lamp
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	5000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	15000
Obiektyw:	F=2.56-2.68, f=22-24.1mm
Przesunięcie projekcji:	120% +/-5%
Współczynnik rzutu:	1.96-2.15
Powiększenie optyczne:	1.1x
powiększenie cyfrowe:	0.8x-2.0x
Wielkość obrazu:	30"-300"
Odległość rzutu:	1.19m-13.11m (100"@3.98m)
Korekcja trapezowa:	+/- 40° (V)
Dźwięk (tryb normalny):	31dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Opóźnienie sygnału wejściowego:	16ms
Obsługa rozdzielczości:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
Kompatybilność z HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Zgodność wideo:	NTSC, PAL, SECAM
Częstotliwość w poziomie:	15K-102KHz
Częstotliwość skanowania pionowego:	23-120Hz
WEJŚCIE	
Wejście komputera (współdzielony z podzespołem):	2
Kompozyt:	1
HDMI:	1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Wejście audio (3,5 mm):	1
WYJŚCIE	
Wyjście monitorowe:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Głośnik:	2W
STEROWANIE	
RS232 (DB 9-pin male):	1
USB typu Micro B (obsługa):	1

INNE

Napięcie zasilacza:	100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Zużycie energii:	Normal: 260W Standby: <0.5W
Temperatura Pracy:	0~40°C
Carton:	Brown
Waga netto:	2.2kg
Gross Weight:	3.24kg
Wymiary (S x G x W) z regulowanym stopkiem:	294x218x110mm
Packing Dimensions:	365x300x188mm
Język menu:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, Hindi, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Total 15 languages

STANDARD ACCESSORY

Kabel zasilający:	1
Kabel VGA:	1
Zdalne sterowanie:	1
QSG:	Yes
Filtr powietrza:	Yes (CN Only)
Warranty Card:	Yes (CN Only)

AKCESORIA OPCJONALNE

Lampa/źródło światła:	RLC-108
Filtr powietrza:	RSPL
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Torba na ramię:	PJ-CASE-008