optoma.pl

ZK420UST

Kompaktowy projektor laserowy Ultra Short Throw w rozdzielczości 4K UHD



- **Jasny projektor 4K UHD - 4200 lumenów**
- **UST = Ultra krótki rzut: przekątna 100" z mniej niż pół metra odległości**
- **OMS Cloud - centralne zarządzanie urządzeniami, treścią i raportowanie o stanie**
- **Wykorzystaj możliwości HDBaseT 3.0 - zgodność z 4K, HDR i HLG**



Kompaktowy projektor laserowy Ultra Short Throw w rozdzielczości 4K UHD

Specifications

UPC: 796435 44 758 8, EAN: 5055387668683, Colour: White

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP®
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	4 200lumenów
Kontrast	1 800:1
Współczynnik kontrastu - dynamiczny	500 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	5°
Korekcja trapezowa - pionowa	5°
Rozmiar ekranu	2.54m ~ 3.81m (100" ~ 150") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	DuraCore Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	0.25:1
Odległość wyświetlania	0.614m - 0.894m
Rodzaj Powiększenia	Stały
Wbudowany offset	120%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0 (eARC), 1 x Usługa USB udostępniona z USB-A z zasilaniem, 1 x DC **Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync **Kontrola** 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	29dB
Poziom hałasu (maksymalny)	34dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Warunki pracy	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	15W
Usługi sieciowe	
LAN - protokół DHCP	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	250W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	327 x 327.8 x 85
Waga netto	4.5 kg





Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 30012026103818