

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3
Professional Dual 4K Display Docking
Station Generation 2 + Power Delivery
100W



OPIS PRODUKTU

Potężna biurowa stacja dokująca obsługująca superszybkie porty USB Gen 2 z szybkim ładowaniem. Stacja dokująca obsługuje wyjście do dwóch zewnętrznych monitorów w wysokiej rozdzielczości do 4K. Stacja dokująca może być używana z praktycznie wszystkimi notebookami, ponieważ obsługuje połączenie ze wszystkimi popularnymi portami: USB 3.0, USB-C i Thunderbolt™ 3/4, przy jednoczesnej obsłudze wszystkich popularnych obecnie systemów operacyjnych. Mnóstwo portów USB (dwa USB-C obsługują Gen 2 z prędkością do 10 Gbps), niezawodne i szybkie połączenie z siecią firmową dzięki zintegrowanemu portowi LAN oraz możliwość montażu za monitorem sprawiają, że ta stacja dokująca jest idealnym towarzyszem dla prawdziwych profesjonalistów. Oczywiście obsługuje ona ładowanie laptopa lub tabletu z mocą do 100 W.

- Możliwość podłączenia 2 zewnętrznych monitorów w rozdzielczości do 4K
- Power Delivery: do 100 W
- Dostępne 2 porty DisplayPort i 2 porty HDMI
- 2x USB-C Gen 2 (10 Gb/s), 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) i 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) umożliwiają łatwe podłączanie urządzeń USB i urządzeń peryferyjnych.
- Porty USB obsługują szybkie ładowanie: USB-C zapewnia zasilanie do 20 W, a dwa dodatkowe porty obsługują szybkie ładowanie BC 1.2.
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodną, solidną i szybką łączność z Internetem z obsługą prędkości 10/100/1000 Mb/s.
- Gniazdo audio i mikrofonu, bardzo wysoka jakość próbkowania 32bit/192 kHz
- Blokada Kensington zapewnia ochronę przed kradzieżą, szczególnie we współdzielonych środowiskach biurowych lub miejscach publicznych
- Przełącznik zasilania stacji dokującej pozwala na maksymalną oszczędność energii
- Stacja dokująca obsługuje uchwyt VESA do inteligentnej instalacji pionowej za monitorem obsługującym VESA
- Obsługuje Windows 10/11, macOS, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub nowszy, Linux Ubuntu

UWAGA: Jeśli stacja dokująca jest podłączona przez port USB 3.0, ładowanie nie jest obsługiwane.

CECHY PRODUKTU

- 1x port USB-C do podłączenia do urządzenia głównego z portem USB-C lub USB-A (kabel USB-C i przejściówka z USB-C na USB 3.0 w zestawie)
- Technologia stacji dokującej: [DisplayLink](#) + [USB-C PD](#)
- Power Delivery: 96W
- Porty wideo:
 - 2x Display Port (obsługa [DP++](#))
 - 2x HDMI
- Obsługiwane rozdzielczości:
 - 1 monitor - 1x DP → do 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → do 4K/60Hz
 - 1 monitor - 2x DP → do 5K/60Hz*
 - 2 monitory - 1x DP + 1x DP → do 2x 4K/60Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 4K/60Hz
 - 2 monitory - 1x HDMI + 1x HDMI → do 2x 4K/60Hz
- 1x port USB-C 3.2 Gen 2 (tylko dane), BC 1.2
- 1x port USB-C 3.2 Gen 2, PD 20W
- 1x port USB 3.2 Gen 2, BC 1.2
- 1x port USB 3.2 Gen 2
- 3x port USB 3.2 Gen 1
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)
- 1x port Combo Audio 3,5 mm, obsługujący wysokiej jakości częstotliwość próbkowania i nagrywania 32bit/192 kHz
- 1x wejście zasilania (DC 20V/7,5A)
- Klonowanie adresów MAC: Tak (przy użyciu oprogramowania [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Przełącznik On/Off do włączania i wyłączania stacji dokującej
- Wskaźnik LED
- Obsługa blokady Kensington
- Możliwość montażu VESA
- Kabel USB-C z przejściówką z USB-C na USB-A (100 cm)
- System operacyjny: Windows 10/11, macOS, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub nowszy, Linux Ubuntu
- Łatwa instalacja sterowników ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(łącze zewnętrzne\)](#))
- Wymiary produktu: 190 x 88 x 37 mm
- Waga produktu: 539 g
- Wymiary opakowania: 253 x 200 x 54 mm

* Rozdzielczość 5K jest obsługiwana tylko przez system Windows

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenia z wolnym portem USB-A, USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące funkcji Power Delivery:

- Urządzenia z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3 z obsługą funkcji Power Delivery.

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub nowszy, Linux Ubuntu

Jeśli stacja dokująca jest podłączona przez USB 3.0, ładowanie laptopów i tabletów nie jest obsługiwane.

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
CADUAL4KDOCKPD2	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display

	Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611706394
CADUAL4KDOCKPD2UK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611706677
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, USB-3.0
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows 8 / 8.1 / 10 Windows 10 macOS X Linux Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later Windows 10 – Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy operacyjne – ręczna instalacja sterowników. Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.
Pozostałe funkcje	
Kolor	black
Materiał obudowy	ABS
Wymiary produktu (DxSxW)	190 x 88 x 37 mm
Waga produktu (bez opakowania)	539 g
Waga produktu (z opakowaniem)	789 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	253 x 200 x 54 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Produkt	
Zasilacz 150 W	
Kabel USB-C do USB-C/USB-A (100 cm)	
Instrukcja obsługi	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 24.8.2023