DEVELOPED IN GERMANY

be quiet!



PURE WINGS 3

PERFORMANT, PROGRESSIVE, QUIET

140mm PWM high-speed • 140mm PWM • 140mm
120mm PWM high-speed • 120mm PWM • 120mm

IDEALNE ZASTOSOWANIA

Konfiguracje do gier i multimediów
Wymagające komputery PC
Konfiguracje chłodzone wodą i powietrzem
Ciche konfiguracje

ZALETY

Modele PWM high-speed są wyposażone w silnik pracujący w pętli zamkniętej, który utrzymuje stałe obroty
Zoptymalizowane łopatki wentylatora zapewniają wyjątkowo wysokie ciśnienie powietrza
Rama wentylatora jest zoptymalizowana pod kątem minimalnego wycieku powietrza, co ostatecznie prowadzi do wyższej wydajności
Bardzo niskie minimalne obroty dla bardzo cichej pracy

Zalety

- Innowacyjny silnik z zamkniętą pętlą utrzymuje obroty bez względu na opór
- Zoptymalizowana rama wentylatora zapewnia wyjątkową wydajność na chłodnicach
- Nowo zaprojektowane łopatki wentylatora i zmieniony kąt zapewniają wyjątkowe ciśnienie powietrza
- Pure Wings 3 może pracować z bardzo niskimi minimalnymi obrotami, co zapewnia bardzo cichą pracę
- Łożysko rifle o długiej żywotności gwarantuje okres eksploatacji wynoszący 80.000 godzin
- Ikoniczny, niepowtarzalny i opływowy design, bez zbędnych ozdobników
- Koncepcja produktu, projekt i kontrola jakości w Niemczech

Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy typograficzne. Zdjęcie podobne.

PURE WINGS 3

PERFORMANT, PROGRESSIVE, QUIET

Dane techniczne Single Pack						
Model	140mm PWM high-speed	140mm PWM	140mm	120mm PWM high-speed	120mm PWM	120mm
Kod produktu	BL109	BL108	BL107	BL106	BL105	BL104
Kod EAN	4260052190814	4260052190807	4260052190791	4260052190784	4260052190777	4260052190760
Wymiary wentylatora (D x S x W w mm)	140 x 140 x 25			120 x 120 x 25		
Rpm w 100% PWM / 12V	1800	1200		2100	1600	
Głośność (dB(A) w 100% PWM	30,5	21,9		30,9	25,5	
Przepływ powietrza w 100% PWM (cfm / m³/h)	72,2 / 122,6	57,4 / 97,5		59,6 / 101,2	49,9 / 84,8	
Ciśnienie powietrza (mm / H_2O)	2,44	0,96		2,41	1,45	
Zakres pracy (V DC)	5 - 13,2					
Moc na wejściu (W)	6	3,6			2,4	
Pobór pradu, bezpieczny (A)	0,5	0,3			0,2	
Podłączenie	4-pin PWM		3-pin	4-pin PWM		3-pin
Żywotność w 25°C (h)	aż do 80.000					
Akcesoria w zestawie	Śruby do wentylatorów					

Dane techniczne Triple Pack				
Model	140mm PWM high-speed	140mm PWM	120mm PWM high-speed	120mm PWM
Kod produktu	BL138	BL139	BL140	BL141
Kod EAN	4260052193846	4260052193853	4260052193860	4260052193877
Wymiary wentylatora (D x S x W w mm)	140 x 140 x 25		120 x 120 x 25	
Rpm w 100% PWM / 12V	1800	1200	2100	1600
Głośność (dB(A) w 100% PWM	30,5	21,9	30,9	25,5
Przepływ powietrza w 100% PWM (cfm / m³/h)	72,2 / 122,6	57,4 / 97,5	59,6 / 101,2	49,9 / 84,8
Ciśnienie powietrza (mm / H_2O)	2,44	0,96	2,41	1,45
Zakres pracy (V DC)	5 - 13,2			
Moc na wejściu (W)	6	3,6		2,4
Pobór pradu, bezpieczny (A)	0,5	0,3		0,2
Podłączenie	4-pin PWM			
Żywotność w 25°C (h)	aż do 80.000			
Akcesoria w zestawie	Śruby do wentylatorów			

Certyfikaty

E360596

Kontakt

Centrala be quiet!

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa:
+49 40 7367 686 44

e-mail: service@bequiet.com
Odwiedź zakładkę kontakt na stronie bequiet.com, aby uzyskać informację o usługach serwisowych w danym kraju.

V1/25

Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy typograficzne. Zdjęcie podobne.