Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Smart-UPS z akumulatorem, niska głębokość, 750 VA, 230 V z funkcją SmartConnect

SMTL750RMI2UC

Podgląd

Prezentacja	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

Parametry podstawowe

Main input voltage	230 V AC 1 faza
Other input voltage	220 V 240 V
Input connection	IEC 60320 C14
Input protection	Circuit breaker
Efficiency at full load	Limity napięcia wejściowego 4151...302 VLimity napięcia wejściowego 4regulowany Limity napięcia wejściowego 4160...286 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz automatyczne wykrywanie
Output voltage	230 V Prąd przemienny (AC) 1 faza
Other output voltage	220 V 240 V
Rated power in W	600 W
Rated power in VA	750 VA
Output connection	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers
Crest factor	3:1
Harmonic distortion	Poniżej 5 %
Maximum configurable power in VA	750 VA
Maximum configurable power in W	600 W
Transfer time	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms
UPS topology	Tryb interaktywny
Waveform type	Sinusoida
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią

Wykresy

Czas pracy	View Runtime Graph
Efektywność	View Efficiency Graph

Parametry uzupełniające

Battery type	Litowo-jonowe (Li-Ion) internal included

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Control panel	Wielofunkcyjny panel LCD do monitorowania stanu i sterowania sterownikiem
Free slot	1
Alarm	Alarm przy zasilaniu bateryjnym : wyraźny alarm niskiego poziomu baterii
UPS connectivity	Port szeregowy Port USB Port SmartConnect Wolne gniazdo rozszerzeń
Communication port support	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Software package	SmartConnect software do zdalnego monitorowania zasilania feature availability varies by terms of use
Surge energy rating	645 J
Noise filtering	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 0,3% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449
Number of rack unit	2U
Color	Kolor czarny ze srebrną ramką przednią
Height	86 mm
Width	438 mm
Depth	318 mm
Product weight	15,4 kg
Mounting preference	Lower
Mounting mode	Do montażu w szafie
USB compatible	Yes
Mounting mode	Do montażu w szafie with included kit
Provided equipment	Kabel USB ethernet patch cable Klamry do montażu w szafach przemysłowch wkręt podkładka Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych
Additional specification	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS
Product or component type	Zasilanie Awaryjne

Środowisko pracy

Product certification	C-Tick CE EAC UK PSTI
Standard	EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…7620 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Storage relative humidity	0…95 % nie kondensujący

Acoustic level	41 dBA
Heat dissipation	135 Btu/h
Operating altitude	0 - 3000 m

Baterie i czas podtrzymania

Battery type	Litowo-jonowe (Li-Ion)
Battery graph comment	Ten wykres został opracowany na podstawie danych rzeczywistych zmierzonych podczas pracy. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami i zrównoważonym obciążeniem rezystancyjnym (PF = 1,0). Rzeczywiste czasy podtrzymania mogą różnić się od przedstawionych na wykresie. Rzeczywiste czasy podtrzymania są zależne od kilku zmiennych, w tym od okresu eksploatacji akumulatora, poziomu naładowania akumulatora, warunków otoczenia i charakterystyki podłączonego obciążenia.
Extendable runtime	0
Typical recharge time	3 godz.
Battery design life	8…10 rok
Battery charging power	50 W rated

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	22,9 cm
Szerokość opakowania 1	47,2 cm
Długość opakowania 1	58,4 cm
Waga opakowania 1	18,6 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	60

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**433 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**218 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**199 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**12 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Średni procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	**15 %**
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**8519b6fb-f7a9-44f8-be44-5dee68362126**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Efektywność energetyczna

Optymalizacja efektywności energetycznej	**Product energooszczędny**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**51**
Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Wymienna bateria / wymienny akumulator	**Możliwość wymiany przez użytkownika**
Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**

Image of product / Alternate images

Alternative



