

i-tec USB-C Dual Display Docking Station Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W



OPIS PRODUKTU

Biurowa stacja dokująca USB-C z obsługą do 2 monitorów zewnętrznych o rozdzielczości 4K. Stacja jest kompatybilna z każdym laptopem wyposażonym w port USB-C lub Thunderbolt 3. Sześć portów USB, niezawodne i szybkie połączenie z siecią firmową dzięki zintegrowanemu portowi LAN oraz możliwość zamontowania za monitorem VESA sprawiają, że stacja dokująca jest idealnym partnerem dla profesjonalistów. Oczywiście stacja może ładować laptopa lub tablet o mocy do 100 W. Zintegrowany najnowszy protokół DP 1.4 obsługuje rozdzielczość 5K / 60 Hz, dzięki czemu urządzenie nadaje się nawet dla profesjonalnych projektantów graficznych, analityków danych, edytorów filmów i oczywiście, fanów filmów HD. Stacja dokująca dostarczana jest z [zasilaczem USB-C](#) o łącznej mocy 100 W (port USB-C: 100 W). Jeśli potrzebujesz podłączyć monitor przez port HDMI, możesz kupić [DP2HDMI4K60HZ](#) (i-tec DisplayPort do HDMI Adapter), aby umożliwić połączenie HDMI o rozdzielczości do 4K i częstotliwości odświeżania do 60 Hz. Uwaga: macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch monitorów do stacji w systemie macOS spowoduje, że oba monitory będą wyświetlać ten sam obraz.

- Podłącz maksymalnie dwa zewnętrzne monitory 4K / 60 Hz
- Power Delivery: do 100 W (w zestawie zasilacz USB-C o łącznej mocy 100 W)
- Dwa dostępne złącza DisplayPort
- 3x USB 3.1, 1x USB-C 3.1 i 2x USB 2.0 do łatwego podłączenia urządzeń USB i akcesoriów.
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne i szybkie połączenie internetowe obsługujące prędkości 10/100/1000 Mbps
- Połączone gniazdo audio i mikrofonu na przednim panelu
- Blokada Kensington chroni przed kradzieżą, szczególnie we wspólnych biurach lub miejscach publicznych
- Przełącznik ON / OFF dla oszczędności energii

- Stacja umożliwia montaż za monitorem zgodnym z VESA (przy użyciu i-tec Uchwyt Stacji dokującej VESA – VESADOCK1)
- Obsługuje Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS i Linux

CECHY PRODUKTU

STACJA DOKUJĄCA

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (100 cm)
- Technologia stacji dokującej: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 100 W
 - Wewnętrzny pobór mocy: 5-10 W ([więcej informacji tutaj](#))
- Porty wideo: 2x DisplayPort
- [Rozdzielczość:](#)
- **Urządzenie host z obsługą DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x DP → do 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x DP → do 1080p/120Hz
 - 2 monitory - 2x DP → do 2x 1080p/60Hz*.
- **Urządzenie host z obsługą DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x DP → do 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → do 1440p/144Hz lub 1080p/240Hz
 - 2 monitory - 2x DP → do 2x 1440p/60Hz* lub 2x 4K/30Hz* lub 1080p/120Hz*
- **Urządzenie główne z DisplayPort 1.4 z obsługą DSC:**
 - 1 monitor - 1x DP → do 5K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → do 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz
 - 2 monitory - 2x DP → do 2x 4K/60Hz*.
 - 2 monitory - 2x DP → do 2x 1440p/144Hz*
- 1x port USB-C Gen. 2 (tylko dane)
- 1x port USB-C Gen. 2 + PD (dane + zasilanie)
- 3x port USB 3.0
- 2x port USB 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x port audio Combo 3,5 mm
- Klonowanie adresu MAC: Tak (przy użyciu oprogramowania [i-tec Docker Pro](#)).
- WOL: S1, S2, S3
- Wskaźnik LED
- Przełącznik ON / OFF stacji dokującej
- Obsługa blokady Kensington

- System operacyjny: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami.
- Wymiary produktu: 113 x 113 x 40 mm

UNIWERSALNY ZASILACZ:

- Uniwersalny zasilacz USB-C o mocy 100 W do zasilania laptopów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń wyposażonych w port ładowania USB-C
- Napięcie wejściowe AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2.3 A
- Moc wyjściowa (maks.): 100 W
- Wydajność: ponad 86%
- Napięcie wyjściowe USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V
- Prąd wyjściowy USB-C: max. 5A
- Moc wyjściowa USB-C (max): 100 W
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym, przepięciem, zwarcie i przegrzaniem.
- Temperatura pracy: 0 ° C – 40 ° C
- Wilgotność względna: 10% – 100%

- Wymiary opakowania: 338 x 150 x 55 mm
- Waga opakowania: 998 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami.

* macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch monitorów do stacji na macOS spowoduje, że oba monitory będą wyświetlały ten sam obraz. ** iPadOS, Android nie obsługują

technologii wieloekranowego transferu wideo, ani opcji rozszerzonego ekranu. Oznacza to, że po podłączeniu do zewnętrznego monitora będzie wyświetlany tylko ekran lustrzany. (Nie dotyczy androidów z rozszerzeniem DEX i Easy Projection)

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC	OPIS PRODUKTU I EAN
C31DUALDPDOCKPD100W	i-tec USB-C Dual Display Docking Station Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W EAN: 8595611703799
C31DUALDPDOCKPD100WUK	i-tec USB-C Dual Display Docking Station Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W EAN: 8595611703805
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Pozostałe funkcje	
Materiał obudowy	ABS
Wymiary produktu (DxSxW)	113 x 113 x 40 mm
Wymiary opakowania (DxSxW)	338 x 150 x 55 mm
Waga produktu (z opakowaniem)	998 g
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
• Product • Instrukcja użytkownika • Uniwersalny adapter 100 W	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania



i-tec USB-C Dual Display Docking Station Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W

- FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 01.11.2024 13:58:11