

ViewSonic® PROJEKTOR LSD401HD


Główne cechy

- Technologia lasera fosforowego trzeciej generacji o żywotności do 30 000 godzin
- 4000 lumenów ANSI i rozdzielczość 1080p zapewniają wyraźne obrazy w każdym otoczeniu
- Wysoki współczynnik kontrastu natywnego dzięki układowi DMD 0,65" i technologii DLP
- Ekran o przekątnej do 300 cali i niższym koszcie za cal
- Elastyczność instalacji: 1,3-krotny zoom optyczny, korekcja trapezowa H/V i projekcja 360°



Opis produktu

Projektor LSD401HD należy do serii Luminous Superior firmy ViewSonic, bezlampowych projektorów zaprojektowanych z myślą o zastosowaniach komercyjnych i edukacyjnych. Zapewnia on ultraszerokie projekcje do 300 cali w ostrej rozdzielczości Full HD 1080p, wykorzystując wysoki natywny kontrast 0,65-calowego układu DMD z technologią DLP. Wyposażony w technologię laserowego fosforu trzeciej generacji, oferuje jasność 4000 lumenów ANSI i imponującą żywotność do 30 000 godzin. Konstrukcja bezlampowa zapewnia przyjazność dla środowiska i ekonomiczność dzięki zmniejszeniu zużycia energii. Dzięki takim funkcjom jak 1,3-krotny zoom optyczny, korekcja trapezowa w poziomie i pionie oraz projekcja 360°, projektor LSD401HD oferuje elastyczną instalację. Centralne sterowanie przez sieć LAN upraszcza zarządzanie, co czyni go doskonałym wyborem do sal konferencyjnych, wykładowych i przestrzeni publicznych.



1. Przedni IR
2. Obiektyw
3. Pierścień ostrości
4. HDMI 2.0 / HDCP 2.2 x2
5. RJ45
6. RS232
7. USB-A (5 V/1,5 A, serwisowy)

8. Wyjście audio
9. DC w
10. Pierścień zoomu
11. Przycisk zasilania
12. Klawiatura
13. Najlepszy IR



Odwiedź nas

www.viewsonic.com

SPECYFIKACJA

System projekcyjny:	0,65" 1080P
Rozdzielczość natywna:	1920x1080
Jasność:	4000 (ANSI lumenów)
Jasność (lumeny w centrum):	4400
Współczynnik kontrastu:	3000000:1
Kolor wyświetlacza:	1,07 miliarda kolorów
Typ źródła światła:	Laser fosforowy
Czas pracy źródła światła (godziny) w trybie normalnym:	20000
Czas życia źródła światła (godziny) w trybie SuperEco:	30000 (Eko)
Obiektyw:	F=2,43-2,78, f=16,90-21,61 mm
Przesunięcie projekcji:	132%+/-10%
Współczynnik rzutu:	1,13-1,47
Zoom optyczny:	1,3X
Zoom cyfrowy:	0,8x-2,0x
Rozmiar obrazu:	30"-300"
Odległość rzutu:	0,75-9,76 m (100" przy 2,50 m)
Zwornik:	Poziom: +/-30°, Pion: +/-30°
Hałas słyszalny (normalny):	32 dB
Hałas słyszalny (Eco):	27 dB
Opóźnienie wejściowe:	16,7 ms
Wsparcie rozdzielczości:	VGA (640 x 480) do 4K UHD (3840 x 2160)
Zgodność z HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Częstotliwość pozioma:	15K-135KHz
Szybkość skanowania pionowego:	24-120 Hz
WEJŚCIE	
HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 2.2)
WYJŚCIE	
Wyjście audio (3,5 mm):	1
Głośnik:	15 W
USB typu A (zasilanie):	1 (5 V/ 1,5 A)
KONTROLA	
RS232 (DB 9-pinowy męski):	1
RJ45 (sterowanie siecią LAN):	1
USB typu A (usługi):	1 (współdzielone z wyjściem USB A)

INNI

Napięcie zasilania:	Zasilacz: Wejście: 100~240 V Wyjście: 19,5 V DC / 9,23 A
Pobór mocy:	Normalnie: 143 W Tryb czuwania: <0,5 W
Temperatura pracy:	0~40°C
Karton:	Brązowy
Waga netto:	3,00 kg
Masa brutto:	4,50 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.) z nóżką regulacyjną:	286x216x129 mm
Wymiary opakowania:	400x280x155mm
Język OSD:	Angielski, francuski, hiszpański, tajski, koreański, niemiecki, włoski, rosyjski, szwedzki, holenderski, polski, czeski, chiński tradycyjny, chiński ultrasupermityński, japoński, turecki, portugalski, fiński, indonezyjski, arabski, wietnamski, węgierski, norweski, łącznie 23 języki
Język podręcznika użytkownika:	Angielski, chiński (S-chiński), chiński (T-chiński), indonezyjski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki, arabski, czeski, tajski, wietnamski, łącznie 20 języków

STANDARDOWE AKCESORIA

Przewód zasilający:	1
Zdalne sterowanie:	1
QSG:	Tak
Karta gwarancyjna:	Tak (tylko CN)

OPCJONALNE AKCESORIA

Montaż na ścianie/suficie:	PJ-WMK-007
Torba transportowa:	PJ-CASE-008

