Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC Back-UPS, 750 VA, typu tower, 230 V, 3 gniazda CEE 7/5 typu francuskiego (Schuko), AVR

BXR750MI-FR

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V AC 1 faza
Main Output Voltage	230 V Prąd przemienny (AC) 1 faza
Moc znamionowa w W	410 W
Moc znamionowa w VA	750 VA
Typ produktu lub komponentu	Zasilanie Awaryjne
Input Connection Type	CEE 7/7 5 A
output connection type	3
Długość kabla	1,2 m
Rodzaj akumulatora	VRLA
Gama produktów	Back-UPS
USB Charging Port	Zbędne
Wymiana baterii	RBC17

Parametry uzupełniające

Łączność z systemem UPS	Port USB
Battery type	Akumulator kwasowo-ołowiowy internal included
sposób montażu	Wieża

Baterie i czas podtrzymania

Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	6 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	9 A.h
Moc akumulatora (W)	14 W rated
Żywotność konstrukcyjna baterii	3…5 rok
żywotność akumulatora	3…5 rok
Uwagi dotyczące wykresu baterii	Ten wykres został opracowany na podstawie danych rzeczywistych zmierzonych podczas pracy. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami i zrównoważonym obciążeniem rezystancyjnym (PF = 1,0). Rzeczywiste czasy podtrzymania mogą różnić się od przedstawionych na wykresie. Rzeczywiste czasy podtrzymania są zależne od kilku zmiennych, w tym od okresu eksploatacji akumulatora, poziomu naładowania akumulatora, warunków otoczenia i charakterystyki podłączonego obciążenia.

Ogólny

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Dostarczane wyposażenie	1,2 m

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	160 mm
Szerokość	120 mm
Głębokość	355 mm
Masa produktu	5,8 kg
Kompatybilność z USB	Yes

Na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 5 Hz automatyczne wykrywanie
Maksymalny prąd wejściowy	3,7 A
Współczynnik mocy obciążenia	<=0.6

Na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	410 W
częstotliwość wyjściowa	50/60 Hz +/- 1 Hz 0 to 100 % load synchronicznie z siecią
Typ zasilacza UPS	Tryb interaktywny
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusiody
Tolerancja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Czas pracy przy połowie obciążenia	00:05:30
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	750 VA
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CB
Oznakowanie	CE
Normy	EN/IEC 62040-1:2017

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…40 °C
Wilgotność względna	0…95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Dopuszczalna wysokość n. p. m.	0...3000 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0…95 % nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0…3000 m
Poziom dźwięku	40 dBA
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529

Komunikacja i zarządzanie

Panel kontrolny	Wskaźnik stanu LED z informacją o trybie pracy: zasilanie z akumulatora

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	273 J

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	26 cm
Szerokość opakowania 1	19,7 cm
Długość opakowania 1	43 cm
Waga opakowania 1	6,9 kg
SCC14	10731304795114

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	24

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**345 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**74 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**6 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**249 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**15 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie, zminimalizowaliśmy użycie plastiku w opakowaniu zgodnie z przepisami i z uwzględnieniem norm jakości i bezpieczeństwa**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**38**
Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Wymienna bateria / wymienny akumulator	**Możliwość wymiany przez użytkownika**

Image of product / Alternate images

Alternative






APC
Schneider Electric

