



TS-855X-8G

Procesor	8-rdzeniowy procesor Intel® Atom® C5125 o taktowaniu 2,8 GHz
Architektura procesora	64-bitowy x86
Koprocesor arytmetyczny FPU	Yes
Mechanizm szyfrowania	Yes (AES-NI)
Pamięć systemowa	8 GB UDIMM DDR4 bez ECC
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB (4 x 32 GB)
Gniazdo pamięci	4 x U-DIMM DDR4 Wspiera pamięć ECC
Pamięć flash	5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego)
Wnęka dysk	6 x 3,5-calowe + 2 x 2,5-calowe SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Kompatybilność dysk	3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 2,5-calowe zatoki: 2,5-calowe dyski SSD SATA
Wymieniany podczas pracy	Yes Następujące elementy nie są wymienne w trakcie pracy: dyski SSD M.2, dyski SSD cache, dyski SSD używające slotów rozszerzeń PCIe.
Gniazdo M.2	2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x4 gniazda Dysk SSD M.2 nie jest dołączony jako standard. Operacje dysku SSD M.2 mogą łatwo generować nadmierną ilość ciepła. Zaleca się instalację radiatora (od QNAP lub dostawcy zewnętrznego) na dysku SSD M.2.
Obsługa przyspieszenia Pamięć podręczna SSD	Yes
SR-IOV	Yes

Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M/10M)
Port 10 Gigabit sieci Ethernet	1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
Port 25 Gigabit Ethernet	Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe
Wake on LAN (WOL)	Yes Tylko port 2,5GbE
Ramka Jumbo	Yes
Gniazdo PCIe	2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x4 Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 Wymiary karty dla slotu PCIe 1: 260 x 111,15 x 18,76 mm / 10,25 x 4,38 x 0,74 cala Wymiary karty dla slotu PCIe 2: 150 x 68,9 x 18,76 mm / 5,90 x 2,71 x 0,74 cala.
Port USB 2.0	1
Port USB 3.2 Gen 1	3
Kształt	Tower
Wskaźniki LED	Power/Status, LAN, USB, HDD1-6, SSD 1-2, M.2 SSD 1-2
Przyciski	Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	225 × 292,9 × 319,8 mm Wymiary nie uwzględniają podkładki (podkładka może mieć do 30mm / 1,18 cala wysokości w zależności od modelu)
Waga netto	10.04 kg
Waga (brutto)	10.04 kg
Temperatura robocza	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura Pamięć masowa	-20–70°C
Wilgotność względna	5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27°C
Zasilacz	Zasilacz 250W, 100~240V
Pobór mocy: tryb pracy, typowy	86.96 W Testy wykonane przy całkowicie zapełnionych dyskach.
Wentylator	Wentylator systemowy: 2 x 80mm, 12VDC Wentylator CPU: 1 x 90mm, 12VDC
Inne interfejsy	Gniazdo zabezpieczeń Kensington
Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk

Gniazdo Kensington Zabezpieczenia	Yes
Standardowa gwarancja	3
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci	2500

Uwaga: Używaj tylko modułów pamięci QNAP, aby zapewnić odpowiednią stabilność systemu. Dla urządzeń z dwoma złączami RAM (lub więcej) używaj identycznych modułów pamięci, które są zalecane dla danego modelu NAS.

Ostrzeżenie: Używanie nieobsługiwanych modułów może pogorszyć wydajność, powodować błędy, a nawet uniemożliwić uruchomienie systemu operacyjnego.

QNAP zastrzega sobie prawo do wymiany części i akcesoriów, jeśli oryginalne nie są już dostępne u dostawców/producentów. Każda zamiana będzie w pełni przetestowana i zweryfikowana pod kątem kompatybilności i zapewnienia identycznej wydajności jak oryginalna część.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ze względu na różnice w monitorach kolory produktów mogą również różnić się od przedstawionych na stronie.

Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.