

**TS-h1887XU-RP-E2334-16G**

Procesor	Procesor Intel® Xeon® E-2334 4C 8T 3,4GHz, do 4,8GHz
Architektura procesora	64-bitowy x86
Procesory graficzne	Optional via a PCIe adapter
Koprocesor arytmetyczny FPU	Yes
Mechanizm szyfrowania	Yes (AES-NI)
Pamięć systemowa	16 GB ECC DDR4
Maksymalna pojemność pamięci	128GB (4 x 32 GB)
Gniazdo pamięci	4 x ECC UDIMM DDR4 W przypadku konfiguracji z dwoma modułami DIMM należy używać par identycznych modułów DDR4.
Pamięć flash	5GB (Ochrona podwójnego uruchamiania systemu operacyjnego)
Wnęka dysk	18 (12 x 3,5-calowe SATA + 6 x 2,5-calowe SATA)
Kompatybilność dysk	3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 2,5-calowe zatoki: 2,5-calowe dyski SSD SATA
Wymieniany podczas pracy	Yes (Nieobsługiwane M.2 SSD)
Gniazdo M.2	Opcjonalne poprzez kartę QM2 PCIe
Obsługa przyspieszenia Pamięć podręczna SSD	Yes
GPU pass-through	Yes
Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M)

Port 10 Gigabit sieci Ethernet	2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
Port 25 Gigabit Ethernet	Opcjonalne poprzez kartę PCIe
Wake on LAN (WOL)	Yes
Gniazdo PCIe	3 (2 x Gen4 x4 +1 x Gen 4 x8) Wymiary karty dla gniazda PCIe 1: 250 x 68.9 x 23.76 mm / 9.84 x 2.71 x 0.94 cali. Wymiary karty dla gniazda PCIe 2: 250 x 68.9 x 18.76 mm / 9.84 x 2.71 x 0.74 cali. Wymiary karty dla gniazda PCIe 3: 250 x 68.9 x 18.76 mm / 9.84 x 2.71 x 0.74 cali. Szersze karty mogą być zainstalowane, jeśli następne gniazdo PCIe nie będzie używane.
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)	4 x Type-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps
Wyjście HDMI™	Opcjonalne poprzez kartę PCIe
Kształt	2U, do montażu stelażowego
Wskaźniki LED	Status (Zielony/Czerwony) LAN (Zielony) USB (Niebieski) Status HDD (Zielony/Czerwony)
Przyciski	Zasilanie, reset
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	88,6 × 432 × 511,2 mm
Waga netto	14.87 kg
Waga (brutto)	19 kg
Temperatura robocza	0–40°C
Temperatura Pamięć masowa	-20–70°C
Wilgotność względna	5~95% RH bez kondensacji, temperatura kuli mokrej: 27 ° C (80,6 ° F)
Zasilacz	550W (x2) zasilacz
Pobór mocy: dysk tryb czuwania	118.77 W
Pobór mocy: tryb pracy, typowy	148.94 W
Wentylator	4 x 60mm, 12VDC
Standardowa gwarancja	5
Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci	11000

Uwaga: Używaj tylko modułów pamięci QNAP, aby zapewnić odpowiednią stabilność systemu. Dla urządzeń z dwoma złączami RAM (lub więcej) używaj identycznych modułów pamięci, które są zalecane dla danego modelu NAS.

Ostrzeżenie: Używanie nieobsługiwanych modułów może pogorszyć wydajność, powodować błędy, a nawet uniemożliwić uruchomienie systemu operacyjnego.

QNAP zastrzega sobie prawo do wymiany części i akcesoriów, jeśli oryginalne nie są już dostępne u dostawców/producentów. Każda zamiana będzie w pełni przetestowana i zweryfikowana pod kątem kompatybilności i zapewnienia identycznej wydajności jak oryginalna część.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Ze względu na różnice w monitorach kolory produktów mogą również różnić się od przedstawionych na stronie.

Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.