



## Q27U3CV

**Monitor zaprojektowany z myślą o doskonałej grafice z precyzyjną kalibracją sprzętową (Delta E<2), Calman Ready i oszałamiającym panelem IPS QD**

Monitor AOC Graphic Pro Q27U3CV oferuje niewiarygodnie dokładne kolory od razu po podłączeniu dzięki kalibracji sprzętowej Delta E<2 (sRGB). Funkcja Calman Ready pozwala łatwo zoptymalizować ustawienia do wymaganej wydajności. Pokrycie 98% przestrzeni barw DCI P3, 100% sRGB oraz 100% Rec 709 doskonale nadaje się do edycji grafiki i zdjęć, zapewniając najwyższą jakość przewyższającą to, co oferują zwykłe monitory. Delta E<2 gwarantuje precyzyjne odwzorowanie barw wykraczającą nawet poza to, co jest w stanie dostrzec ludzkie oko. Panel IPS QD w eleganckich ramkach z wyświetlaczem Vesa DisplayHDR 400 i stacją dokującą USB-C — to najlepszy wybór dla profesjonalistów.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	Q27U3CV
EAN	4038986182065
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Ultra
Rodzina projektowa	U3

EKRAN	
Wielkość ekranu (cale)	27
Wielkość ekranu (cm)	68,6
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Rozdzielczość matrycy	2560x1440
Nazwa rozdzielczości	QHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS QD
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Wielkość piksela (mm)	0,2331
Liczba pikseli na cal	109

ZEWNĘTRZNY	
Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny, Srebrny
Wykończenie ramki (przód)	Painted
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura

ERGONOMIA	
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Pochylenie	6.5° ~ 23°
Obrót	-30° ~ 30°
Funkcja Pivot	90° ~ 90°
Regulacja wysokości (mm)	150mm

**ŁĄCZNOŚĆ I MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Złącza USB-C	1 x USB-C (DP1.2 Alt Mode, USB3.2 Gen 1 - upstream, 5Gbps, w/ HDR, PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync) 1 x USB-C (USB3.2 Gen 1 - downstream, 5Gbps, PD 15W)
Koncentrator USB	✓
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Szybkie ładowanie przez USB	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

**MULTIMEDIA**

Głośniki	✓
Moc głośników	3 W x 2
Wyjście audio	1x Audio out

**WYRÓŻNIONE**

Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes
Blokada bezpieczeństwa Kensington	✓
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	97,9
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

**EKOLOGIA**

Certyfikat TCO	Yes
EPEAT	Yes (any level)

**MOC / ŚRODOWISKO**

Zasilanie	Wewnętrzne
Źródło zasilania	100 - 240V 50/60Hz
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	E

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	825 x 480 x 162
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	9,99
Masa netto bez opakowania (kg)	4,8
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	9,99
Produkt bez podstawy (kg)	6,5

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel USB-C na C/A	1.2
Kabel zasilający	✓
Kabel zasilający C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

**INNE INFORMACJE**

MTBF (bez matrycy)	70 000 h
MTBF (z matrycą)	30 000 h