optoma.pl

ZK810TST

Profesjonalny projektor laserowy 4K UHD o wysokiej jasności



- **Projektor laserowy 8500 lumenów 4K UHD DuraCore - Wysoka jasność dla wymagających instalacji**
- **Pełne zmotoryzowane przesunięcie obiektywu - Idealny do prostej konfiguracji**
- **Odporny na kurz - Niezależnie testowane, posiadające certyfikat IP5X**
- **Długa żywotność - Zapewnia 30 000 godzin praktycznie bezobsługowej pracy**



Spektakularna jakość obrazu 4K UHD, niskie koszty utrzymania i najwyższa niezawodność

Projektor laserowy ZK810TST 4K UHD idealnie nadaje się do instalacji stacjonarnych w edukacji, muzeach, domach modlitwy, dużych obiektach, zastosowaniach symulacyjnych lub immersyjnych.

Zapewniając zadziwiające 30 000 godzin, ZK810TST łączy w sobie źródło światła o długiej żywotności i niezależny silnik optyczny z certyfikatem IP5X, umożliwiający pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, oferując naprawdę bezobsługową projekcję.

Specifications

UPC: 796435 44 722 9, EAN: 5055387667969, Colour: Black



Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP®
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	8 500lumenów
ANSI brightness	7 200
Kontrast	3 000 000:1
Współczynnik kontrastu - pełen wł./wył.	1 100:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-20°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-15°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15.375~91.146Khz
Szybkość skanowania pionowego	24~85Hz
Jednolitość	95%
Rozmiar ekranu	1.27m ~ 25.4m (50" ~ 1000") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	DuraCore Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	0.65:1 ~ 0.75:1
Odległość wyświetlania	0.7m - 16.6m
Zoom	1.15
Rodzaj Powiększenia	Sterowany silnikiem
Ogniskowa (mm)	9.69~11.19
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-55%, Poziomego: +/-25%
Lens shift	Tak - see product downloads for more information
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 2 x HDMI 2.0, 1 x Obsługa USB-B, 1 x 3D sync, 1 x Pilot przewodowy **Porty wyjścia** 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync **Kontrola** 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232
LAN - sieci bezprzewodowe	No
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	34dB
Poziom hałasu (maksymalny)	38dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington
IP rating	IP5X
OSD / języki wyświetlacza	11 języków: holenderski, angielski, francuski, niemiecki, Indonesian, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	QSG Podświetlany pilot zdalnego sterowania Przewód zasilający Baterie AAA
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak
LAN - sieci bezprzewodowe	No
LAN - protokół DHCP	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	280W
Zużycie energii (maksymalne)	530W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	486 x 428.6 x 185
Waga brutto	19.4 kg
Waga netto	14.3 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 29042026110909