optoma.pl

UHZ78LV

Jasno projektor 4K UHD do kina domowego w nowoczesnej technologii wyświetlania RGB Triple laser



- **4K UHD RGB triple-laser - zanurz się w wyjątkowo realistycznym obrazie, z jasnością 5000 lumenów i 98% pokryciem gamy DCI-P3, które przenosi Twój salon wprost do świata kinowej perfekcji.**
- **Dolby Vision® i HDR10+ - Odkryj film na nowo — każdy detal, kontrast i kolor osiągają poziom, który dotąd dostępny był tylko w prawdziwym kinie.**
- **PureEngine™ Ultra - ciesz się płynnym ruchem, niezwykłą ostrością detali i obrazem dopasowanym do Twoich indywidualnych preferencji**
- **Elastyczna instalacja - Dopasuj projektor do dowolnego wnętrza dzięki 1.6× zoomowi, przesunięciu obiektywu (lens shift) i projekcji 360°**



Odkryj najwyższej klasy kino w domu z projektorem **4K UHZ78LV**, napędzanym technologią **Dolby Vision® i PureEngine™ Ultra**, który

oferuje oszałamiającą jakość obrazu, krystaliczną ostrość i perfekcyjne odwzorowanie kolorów.

Ciesz się płynnym ruchem, wyraźnymi detalami i obrazem dopasowanym do Twoich preferencji. Oglądaj filmy dokładnie tak, jak chciał tego

Specifications

EAN: 5055387669109, Colour: Black

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP®
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	5 000lumenów
Kontrast	4 500 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 91Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85Hz
Jednolitość	90%
Rozmiar ekranu	2.03m ~ 7.62m (80" ~ 300") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	DuraCore MultiColor Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.25:1 ~ 2:1
Odległość wyświetlania	2.2m - 13.3m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	18.72mm~29.59mm
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-55%, Poziomego: +/-25%
Wbudowany offset	100%
Lens shift	Tak - see product downloads for more information
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) **Porty wyjścia** 1 x USB-A power 1.5A, 2 x USB-A power 2A, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF **Kontrola** 1 x RJ45, 1 x RS232, 2 x 12V trigger
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	25dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Warunki pracy	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Opóźnienie wejścia	8.50ms
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	130W
Zużycie energii (maksymalne)	281W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	498 x 331 x 171
Waga brutto	14.8 kg
Waga netto	11.5 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All

Images are for representation purposes only and may be simulated. 27012026102253