optoma.pl

LH351ST

Compact high brightness Short throw Full HD 4LED projector



- **Bright 3300 lumens for lights on viewing - Full HD 1080p 4LED short throw projector**
- **Compact and short throw lens for easy installation - 360-degree and portrait projection**
- **Optoma Management Suite (OMSC)™ - Remotely manage and control your device with real-time monitoring, and scheduling, helping to reduce downtime, streamline operations, and cut operating costs.**
- **Optoma Smart Control App - Streamlines device management allowing you to command, control and make image corrections all from your mobile device.**



The LH351ST is one of Optoma's most compact and hassle-free Full HD short throw projectors to date. Designed for maintenance-free continuous operation, this 3300-lumen projector delivers powerful image performance with flexible installation features and extensive connectivity options in a sleek, compact form factor.

Compatible with Optoma Management Suite (OMSC)™ and Optoma's latest Smart Control App, control and manage your devices remotely with ease.

Specifications

EAN: 5 055387 669635 , Colour: White

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP®
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	3 300lumenów
Kontrast	300 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	4 LED
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	0.49:1
Odległość wyświetlania	0.306m - 3.055m
Rodzaj Powiększenia	Stały
Ogniskowa (mm)	6.9
Wbudowany offset	107%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	**Porty wejścia** 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm **Porty wyjścia** 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A **Kontrola** 1 x RS232, 1 x RJ45
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	29dB
Poziom hałasu (maksymalny)	35dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Warunki pracy	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 10000ft.
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	AC power cord Remote control 2x AAA Batteries Basic user manual
Zasilanie	
Zasilanie	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	124W
Zużycie energii (maksymalne)	226W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	307 x 228 x 125
Waga brutto	5 kg
Waga netto	3.2 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. **Optoma Smart Control App compatible with selected 4K projector models with compatibility for Full HD models pending... for more information please contact your local Optoma service point.. Smart app available via RJ45.* 21072026014405