

- 140mm cichy tęczyowy RGB wentylator z adresowanym złączem LED +5V
- >90% sprawności
- Obsługuje wszystkie popularne RGB systemy synchronizacji

Seria Photon GOLD to dwa wydajne modele przeznaczone dla ambitnych i zaawansowanych graczy. Te +5V adresowane LED złącze umożliwia szeroki zakres efektów świetlnych i obsługuje wszystkie popularne systemy synchronizacji, takie jak: ASUS™ AURA SYNC, MSI™ MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK™ POLYCHROME SYNC, GIGABYTE™ RGB FUSION.

Zasilacze te oferują również pewną liczbę wstępnie zdefiniowanych, samowystarczalnych efektów bez wsparcia płyty głównej, które można ustawić za pomocą przycisku na zasilaczu. Przy pomocy małego przełącznika, który również znajduje się na zasilaczu, można wybrać pomiędzy kontrolerem płyty głównej (jeśli jest dostępny) lub zintegrowanymi efektami.






Dane techniczne	
Model	Photon Gold 750W
Numer modelu	GDP-750C-RGB
EAN code	0753263075901
Waga (Netto/Brutto)	2,30 kg / 2,60 kg
Standard	ATX 12V 2.3
Typ obudowy	PS II
Sprawność	>90%
PFC	Aktywne PFC (0,9) (tylko 230V)
Wentylator	140mm cichy tęczyowy RGB wentylator
Opcje oświetlenia	14x dynamicznych zintegrowanych trybów
Wymiary (gł. x szer. x dł.)	160mm x 150mm x 87mm
Bezpieczeństwo	UVP (zabezpieczenie podnapięciowe) OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami)
Gwarancja	24 miesiące

Dane wyjściowe						
Photon Gold 750W	Prąd zmienny na wejściu	200-240V 47- 63Hz 5A				
	Prąd stały	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. obciążenie	22A	22A	62A	0.3A	2.5A
	Max. moc	120W		744W	3.6W	12.5W
		750W				

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.

	Kable	Połączenia	Długość (mm)
	24 PIN (20+4)	1	550
	8 PIN PCI-E (6+2)	4	2x 550/150
	8 PIN EPS	1	550
	SATA	8	2x 550/150/150/150
	MOLEX	3	550/150/150/150
	FDD	1	
	RGB LED PIN	1	550

Certyfikaty



* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.