

i-tec Universal Dual 4K Display Docking Station + Power Delivery 85W



OPIS PRODUKTU

Potężna lecz niedroga stacja dokująca, która obsługuje do dwóch zewnętrznych monitorów w wysokiej rozdzielczości, do 4K/60Hz. Stacja dokująca może być używana z praktycznie wszystkimi laptopami, ponieważ obsługuje połączenie ze wszystkimi popularnymi portami: USB 3.0, USB-C, USB4 i Thunderbolt 3/4 przy jednoczesnej obsłudze wszystkich popularnych obecnie systemów operacyjnych. Mnóstwo portów, niezawodne i szybkie połączenie z siecią firmową dzięki zintegrowanemu portowi LAN oraz możliwość instalacji za monitorem sprawiają, że ta stacja dokująca jest idealnym towarzyszem dla prawdziwych profesjonalistów. Stacja dokująca może być podłączona do laptopa (bez ładowarki USB-C) lub z ładowarką USB-C (brak w zestawie). W przypadku podłączenia ładowarki USB-C do stacji dokującej, stacja obsługuje ładowanie laptopa lub tabletu z mocą do 85 W.

- Możliwość podłączenia 2 monitorów zewnętrznych o rozdzielczości do 4K/60Hz
- Power Delivery: do 85 W (przy użyciu ładowarki USB-C o mocy 100 W; brak w zestawie)
- Dostępne 2 porty DisplayPort i 2 porty HDMI
- 2x USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB 2.0 i 1x USB-C Gen 1 (5 Gbps) ułatwiają podłączanie urządzeń USB i urządzeń peryferyjnych.
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodną, solidną i szybką łączność z Internetem z obsługą prędkości 10/100/1000 Mbps
- Złącze połączone audio i mikrofonowe
- Blokada Kensington zapewnia ochronę przed kradzieżą, zwłaszcza we współdzielonych środowiskach biurowych lub miejscach publicznych
- Przełącznik zasilania stacji dokującej zapewnia maksymalną oszczędność energii
- Stacja dokująca obsługuje uchwyt VESA do inteligentnej instalacji pionowej za monitorem obsługującym VESA

- Obsługuje systemy Windows 10/11, macOS, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub nowszy, Linux Ubuntu

Ładowanie nie jest obsługiwane, gdy stacja dokująca jest podłączona przez USB 3.0.

CECHY PRODUKTU

- 1x port USB-C do podłączenia stacji do urządzenia USB-C lub USB-A (kabel połączeniowy USB-C i adapter USB-C na USB-A w zestawie)
- Technologia stacji dokującej: DisplayLink + USB-C PD
- Power Delivery: 85 W
- Porty wideo:
 - 2x HDMI
 - 2x DP (obsługuje DP++)
- Rozdzielczość:
 - 1 monitor - 1x DP/HDMI → do 4K/60Hz
 - 1 monitor - 2x DP → do 5K/60Hz*
 - 2 monitory - 1x DP/HDMI + 1x DP/DHMI → do 2x 4K/60Hz
- 1x wejście USB-C dla zasilacza (brak w zestawie)
- 1x port USB-C 3.2 Gen.1 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)**
- 2x port USB-A 3.2 Gen.1 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)**
- 2x port USB 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)
- 1x gniazdo audio combo 3,5 mm
- Klonowanie adresów MAC: tak (przy użyciu oprogramowania i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- Obsługa blokady Kensington
- Możliwość montażu VESA
- Kabel USB-C do USB-C/USB-A (100 cm)
- System operacyjny: Windows 10/11, macOS 11 lub nowszy, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub nowszy, Linux Ubuntu
- Łatwa instalacja sterowników (Windows, macOS, Ubuntu, Android (łącze zewnętrzne))
- Wymiary produktu: 223,8 x 83,4 x 27,1 mm
- Waga produktu: 340 g
- Wymiary opakowania: 238 x 129 x 65 mm
- Waga opakowania: 520 g

*Rozdzielczość 5K obsługuje tylko system Windows ** Obsługa szybkiego ładowania tylko jednego podłączonego urządzenia **Hardware requirements:**

- Urządzenie z wolnym portem USB-A, USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4.

Power Delivery requirements:

- Urządzenie z wolnym portem USB-A, USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery.

Operating System:

- Windows 10/11, macOS 11 lub nowszy, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub nowszy, Linux Ubuntu

Jeśli stacja dokująca jest podłączona przez USB 3.0, ładowanie laptopów i tabletów nie jest obsługiwane
*Ładowanie urządzeń zewnętrznych jest obsługiwane tylko wtedy, gdy stacja dokująca jest podłączona do urządzenia głównego.

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC		OPIS PRODUKTU I EAN	
CADUA4KDOCKPDB		i-tec Universal Dual 4K Display Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611707100	
Sprzęt komputerowy - Hardware			
typ magistrali		USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4	
Wymagania systemowe			
System operacyjny		Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.	
Pozostałe funkcje			
Materiał obudowy		ABS	
Wymiary produktu (DxSxW)		223,8 x 83,4 x 27,1 mm	
Waga produktu (bez opakowania)		340 g	
Wymiary opakowania (DxSxW)		238 x 129 x 65 mm	
Waga produktu (z opakowaniem)		1030 g	
Obsługa posprzedażowa			
Okres gwarancji		2 Lata	

Wsparcie techniczne

Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

- Produkt
- Kabel połączeniowy USB-C do
USB-C i adapter USB-A (100cm)
- Instrukcja

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 03.09.2024 11:53:17